



Principal

Range of product	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 iLL
Tipo de producto o componente	Piloto luminoso modular
Nombre corto del dispositivo	IIL
[Us] Tensión nominal de alimentación	12...48 V AC en 50/60 Hz 12...48 V DC

Complementario

Frecuencia de parpadeo	2 Hz
Indicator light	1 LED blanco, 100000 H 0,3 W)
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico
Compatibilidad de bloque de distribución y embarrado tipo peine	Superior, estado 1 ProDis
Pasos de 9 mm	2
Altura	82 mm
Anchura	18 mm
Profundidad	69,5 mm
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Terminal de conexión auxiliar	Terminal tipo borne 1 cable(s) rígido 0,5 mm ² Terminal tipo borne 2 cable(s) rígido 2,5 mm ² Terminal tipo borne 1 cable(s) Flexible 0,5 mm ² Terminal tipo borne 2 cable(s) Flexible 2,5 mm ² Terminal tipo borne 2 cable(s) flexible con terminal 2,5 mm ²
Longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm
Par de apriete	1 N.m

Entorno

Normas	IEC 60947-5-1
Grado de protección IP	IP2 IPxx B
Grado de contaminación	3
Tropicalización	2
Humedad relativa	95 % en 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Peso del paquete 1	40 g
Paquete 1 Altura	1,7 cm
Paquete 1 ancho	6,8 cm
Paquete 1 Longitud	9 cm

Tipo de unidad del paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Peso del paquete 2	538 g
Paquete 2 Altura	8 cm
Ancho del paquete 2	10 cm
Longitud del paquete 2	23 cm
Tipo de unidad del paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	108
Paquete 3 Peso	5,36 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Ancho del paquete 3	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------