


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Guardamotor EasyPact TVS - GZ1 3P 0.16-0.25 A

GZ1E02

Principal

Gama	EasyPact ((*))
Nombre del Producto	EasyPact TVS
Nombre Corto del Dispositivo	GZ1E
Tipo de Producto o Componente	Interrupor automático
Aplicación del Dispositivo	Motor
Tecnología de unidad de disparo	Térmico-magnético
Apto para seccionamiento	Sí acorde a IEC 60947-1 apéndice 7.1.6
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7011

Complementario

Número de Polos	3P
Tipo de red	AC
Categoría de utilización	AC-3
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
Tipo de montaje	Mediante tornillos Por clips Carril
Posición de montaje	Cualquier posición
Poder de corte	Icu, estado 1 >= 100 kA en 230/240 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 Icu, estado 1 >= 100 kA en 400/415 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 Icu, estado 1 >= 100 kA en 440 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 Icu, estado 1 >= 100 kA en 500 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 Icu, estado 1 >= 100 kA en 690 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
[Ics] poder de corte de servicio nominal en cortocircuito	100 % en 230/240 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 100 % en 400/415 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 100 % en 440 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 100 % en 500 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 100 % en 690 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
Tipo de Control	Botón pulsador
Rango de ajustes de protección térmica	0,16...0,25 A
Intensidad de disparo magnético	2,4 A

[Ue] tensión asignada de empleo	690 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
[Ui] tensión asignada de aislamiento	690 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV acorde a IEC 60947-2
Disipación de alimentación	2.5 W - tipo de cable: por polo)
Endurancia mecánica	100000 Ciclos
Durabilidad eléctrica	100000 Ciclos para AC-3
Tasa de operación máxima	25 cyc/h
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo 2 1...6 mm² - rigidez del cable sólido Terminales de fijación por tornillo 2 1,5...6 mm² - rigidez del cable Flexible sin terminal Terminales de fijación por tornillo 2 1...4 mm² - rigidez del cable Flexible con terminal
Altura	89 mm
Ancho	44,5 mm
Profundidad	78 mm
Peso del producto	0,26 kg

Entorno

Normas	IEC 60947-2 IEC 60947-4
Tratamiento de protección	TH
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C
Resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 60695-2-1
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,4 cm
Paquete 1 Ancho	9,0 cm
Paquete 1 Longitud	4,6 cm
Paquete 1 Peso	220,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	5,643 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
-----------------------------	------------------------

Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Reemplazo(s) recomendado(s)