

Hoja de datos del producto

Características

GVAS225



Principal

Gama	TeSys
Nombre corto del dispositivo	GVAS
Tipo de producto o componente	Desenganche de derivación
Aplicación del dispositivo	Control

Complementario

Compatibilidad del producto	GV2LE GV2P GV3L GV2L GV3P GV2ME
[Uc] tensión de circuito de control	220...240 V CA 50 Hz
Límites de tensión del circuito de control	0,7-1,1 Un
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	600 V CA acorde a UL 508 690 V CA acorde a IEC 60947-1 600 V CA acorde a CSA C22.2 No 14
Tensión umbral de disparo	0,75-0,2 Un
Consumo a la llamada en VA	14 VA CA
Consumo a la llamada en W	10,5 W CC
Consumo de mantenimiento en VA	5 VA CA
Consumo de mantenimiento en W	1,6 W para CC red
Duración de maniobra	10...15 ms acorde a IEC 60947-1
Factor de carga	100 %
Tipo de conexión	Bornas tornillo 1 cable(s) 0,75...2,5 mm²Flexible sin extremidad de cable Bornas tornillo 1 cable(s) 1...2,5 mm²sólido Bornas tornillo 2 cable(s) 0,75...2,5 mm²Flexible sin extremidad de cable Bornas tornillo 1 cable(s) 0,75...1,5 mm²Flexible con Bornas tornillo 2 cable(s) 0,75...1,5 mm²Flexible con
Tightening torque ((*))	< 1.4 N.m en Bornas tornillo
Durabilidad mecánica	10000 Ciclos con GV3P y GV3L 30000 ciclos con GV2ME y GV2P
Cantidad por juego	Juego de 10
Peso del producto	0,105 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------