



Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Tipo de Producto o Componente	Disparo por derivación
Nombre Corto del Dispositivo	GVAS

Complementario

Compatibilidad de gama	TeSys GV2ME[RETURN]TeSys GV2LE[RETURN]TeSys GV2L[RETURN]TeSys GV2P[RETURN]TeSys GV3L[RETURN]TeSys GV3P[RETURN]TeSys F
[Uc] tensión del circuito de control	380...400 V CA 50 Hz 440 V CA 60 Hz
Límites de tensión del circuito de control	0,7-1,1 Un
[Ui] tensión asignada de aislamiento	690 V CA acorde a IEC 60947-1 600 V CA acorde a UL 60947-4-1 600 V CA acorde a CSA C22.2 No 60947-4-1
Tensión umbral de disparo	0,75-0,2 Un
Consumo a la llamada en VA	14 VA CA
Consumo a la llamada en W	10.5 W
Consumo de mantenimiento en VA	5 VA CA
Consumo de mantenimiento en W	1.6 W
Duración de maniobra	10...15 ms acorde a IEC 60947-1
Factor de carga	100 %
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...2.5 mm ² sólido Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...2.5 mm ² sólido Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 0.75...2.5 mm ² Flexible sin extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 0.75...2.5 mm ² Flexible sin extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 0.75...1.5 mm ² Flexible con Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 0.75...1.5 mm ² Flexible con
Tightening torque ((*))	< 1.4 N.m en Terminales de fijación por tornillo
Durabilidad mecánica	10000 Ciclos con GV3P y GV3L 30000 Ciclos con GV2ME y GV2P
Cantidad por juego	Juego de 10
Altura	89 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	66 mm
Peso del producto	0.105 kg
Color	Gris oscuro

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.500 cm
Paquete 1 Ancho	8.300 cm
Paquete 1 Longitud	9.200 cm
Paquete 1 Peso	107.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	15.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	1.926 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------