



Principal

Gama	TeSys
Nombre corto del dispositivo	GVAU
Tipo de producto o componente	Bobina de mínima tensión

Complementario

Compatibilidad de gama	GV2ME GV2LE GV2L GV2P GV3L GV3P
[Uc] tensión de circuito de control	380...400 V CA 50 Hz 440 V CA 60 Hz
Límites de tensión del circuito de control	0.85...1.1 Un
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V CA acorde a IEC 60947-1 600 V CA acorde a UL 60947-4-1 600 V CA acorde a CSA C22.2 No 60947-4-1
Tensión umbral de disparo	0,7-0,35 Un
Consumo a la llamada en VA	12 VA CA
Consumo a la llamada en W	8 W
Consumo de mantenimiento en VA	3,5 VA CA
Consumo de mantenimiento en W	1,1 W
Duración de maniobra	10...15 ms acorde a IEC 60947-1
Factor de carga	100 %
Tipo de conexión	Bornas tornillo 1 cable(s) 1...2,5 mm²sólido Bornas tornillo 2 cable(s) 1...2,5 mm²sólido Bornas tornillo 1 cable(s) 0,75...2,5 mm²Flexible sin extremidad de cable Bornas tornillo 2 cable(s) 0,75...2,5 mm²Flexible sin extremidad de cable Bornas tornillo 1 cable(s) 0,75...1,5 mm²Flexible con Bornas tornillo 2 cable(s) 0,75...1,5 mm²Flexible con
Tightening torque ((*))	< 1.4 N.m en Bornas tornillo
Durabilidad mecánica	10000 Ciclos con GV3P y GV3L 30000 ciclos con GV2ME y GV2P
Cantidad por juego	Juego de 10
Altura	89 mm
Anchura	18 mm
Profundidad	66 mm
Peso del producto	0,105 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Peso del paquete 1	115 g
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 ancho	8,3 cm
Paquete 1 Longitud	9,1 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------