



Detalles del producto

P9B11VN

P9B11VN Contact Block



360°

Información General	
Tipo de producto extendido:	P9B11VN
Código de producto:	1SFA187000R8011
EAN:	7320500522844
Descripción corta:	P9B11VN Contact Block
Descripción larga:	El P9B11VN es un bloque de contacto auxiliar de la gama modular metálica de ABB, diseñado específicamente para aplicaciones en minería, construcción e industria pesada que requieren la máxima fiabilidad. Este dispositivo de montaje frontal en color marrón ofrece una configuración de 1 contacto normalmente abierto (NO) y 1 contacto normalmente cerrado (NC), proporcionando flexibilidad total en instalaciones modulares. Con unas dimensiones compactas de 48 mm de profundidad, 39,9 mm de altura y 9,6 mm de anchura, y un peso neto de 0,05 kg, el bloque de contacto combina robustez con diseño optimizado para espacios reducidos. Cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863 sobre restricción de sustancias peligrosas, garantizando conformidad con los estándares ambientales más exigentes para equipos profesionales .
Display Name:	P9B11VN

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido:	10 pieza

Código arancelario: 8536508000

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica: 1SFC151007C02__

Instrucciones y manuales: 1SFC151011M0201

Dimensiones

Ancho del product: 9.6 mm

Alto del producto: 39.9 mm

Largo del product: 48 mm

Peso del product: 0.05 kg

Técnica

Temperatura ambiente: Funcionamiento -30 ... 70 °C
Almacenamiento -40 ... +70 °C

Color: Brown

Tipo de montaje: Front mounting

Número de contactos auxiliares NC: 1

Número de contactos auxiliares NO: 1

Grado de contaminación: 3

Tensión nominal de aislamiento (U_i): 690 V

Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}): 4 kV

Pérdida de potencia: Máximo 5 W

Capacidad de conexión: Flexible con férula 1 x 0.75...2.5 mm²
Flexible con férula 2 x 0.75...2.5 mm²
Flexible con férula aislada 1 x 0.75...2.5 mm²
Flexible con férula aislada 2 x 0.75...2.5 mm²
Flexible 1 x 0.75 ... 2.5 mm²
Flexible 2 x 0.75 ... 2.5 mm²
Sólido 1 x 0.75...2.5 mm²
Sólido 2 x 0.75...2.5 mm²

Tipo de conexión: Abrazadera de tornillo

Tipo de terminal: Terminales de tornillo

Par de apriete: 0.9 N·m

Longitud de pelado del cable: 10 mm

Técnica UL/CSA

Capacidad de conexión UL/CSA: 1x 18...14 AWG
2x 18...14 AWG

Ambiente

Grado de protección: Terminals IP20

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	2CMT2022-006479
Información sobre RoHS:	2CMT2022-006498
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado BV:	2CMT2019-005867
Certificado CB:	2CMT2019-005873
Certificado CQC:	CQC2013010304650811
Certificado CSA:	2CMT2019-005868
Certificado cULus:	2CMT2019-005868
Declaración de conformidad - CCC:	2020980304001860
Declaración de conformidad - CE:	2CMT2019-005862
Declaración de conformidad - UKCA:	2CMT2020-006121
Certificado DNV GL:	2CMT2019-005876
Certificado RINA:	2CMT2019-005866
Certificado UL:	2CMT2019-005868

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	bolsa 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	80 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	50 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	120 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.05 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	7320500522844

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 7:	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8:	EC000041 - Auxiliary contact block

Clase electrónica:	V11.0 : 27371302
UNSPSC:	39122221
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	5219 >> Switch part or accessory
Número E (Finlandia):	2313793
Número E (Suecia):	3705928

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Pulsanería > Modular Metal Range P9M

