



Detalles del producto

P9B20VN

P9B20VN Contact Block



360°

Información General	
Tipo de producto extendido:	P9B20VN
Código de producto:	1SFA187009R8002
EAN:	7320500522905
Descripción corta:	P9B20VN Contact Block
Descripción larga:	El P9B20VN es un bloque de contacto auxiliar de montaje frontal con 2 contactos normalmente abiertos (NO), diseñado en metal modular de color marrón para aplicaciones en minería, construcción e industria pesada. Este bloque de contacto forma parte de la gama modular metálica de ABB, que combina la máxima fiabilidad con la flexibilidad completa de un sistema modular. Equipado con dimensiones compactas de 48 mm de profundidad, 39,9 mm de altura y 9,6 mm de anchura, ofrece un peso neto de 0,016 kg, permitiendo una instalación eficiente en espacios reducidos. El producto cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, garantizando el cumplimiento de las normativas RoHS y REACH vigentes.
Display Name:	P9B20VN

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido:	10 pieza
Código arancelario:	8536508000

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica: 1SFC151007C02__

Instrucciones y manuales: 1SFC151011M0201

Dimensiones

Ancho del product:	9.6 mm
Alto del producto:	39.9 mm
Largo del product:	48 mm
Peso del product:	0.016 kg

Técnica

Temperatura ambiente: Funcionamiento -30 ... 70 °C
Almacenamiento -40 ... +70 °C

Color: Brown

Tipo de montaje: Front mounting

Número de contactos auxiliares NO: 2

Grado de contaminación: 3

Tensión nominal de aislamiento (U_i): 690 V

Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}): 4 kV

Pérdida de potencia: Máximo 5 W

Capacidad de conexión: Flexible con férula 1 x 0.75...2.5 mm²
Flexible con férula 2 x 0.75...2.5 mm²
Flexible con férula aislada 1 x 0.75...2.5 mm²
Flexible con férula aislada 2 x 0.75...2.5 mm²
Flexible 1 x 0.75 ... 2.5 mm²
Flexible 2 x 0.75 ... 2.5 mm²
Sólido 1 x 0.75...2.5 mm²
Sólido 2 x 0.75...2.5 mm²

Tipo de conexión: Abrazadera de tornillo

Tipo de terminal: Terminales de tornillo

Par de apriete: 0.9 N·m

Longitud de pelado del cable: 10 mm

Técnica UL/CSA

Capacidad de conexión UL/CSA: 1x 18...14 AWG
2x 18...14 AWG

Ambiente

Grado de protección: Terminals IP20

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	2CMT2022-006479
Información sobre RoHS:	2CMT2022-006498
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado BV:	2CMT2019-005867
Certificado CB:	2CMT2019-005873
Certificado CQC:	CQC2013010304650811
Certificado CSA:	2CMT2019-005868
Certificado cULus:	2CMT2019-005868
Declaración de conformidad - CCC:	2020980304001860
Declaración de conformidad - CE:	2CMT2019-005862
Declaración de conformidad - UKCA:	2CMT2020-006121
Certificado DNV GL:	2CMT2019-005876
Certificado RINA:	2CMT2019-005866
Certificado UL:	2CMT2019-005868

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	bolsa 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	80 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	50 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	120 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.016 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	7320500522905

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 7:	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8:	EC000041 - Auxiliary contact block
Clase electrónica:	V11.0 : 27371302

UNSPSC:	39122221
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	5219 >> Switch part or accessory
Número E (Finlandia):	2314722
Número E (Suecia):	3705935

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Pulsanería > Modular Metal Range P9M

