

Principal

Gama de producto	Altistart 01
Tipo de Producto o Componente	Arrancador suave
Destino del producto	Motores asíncronos
Aplicación específica de producto	Máquina simple
Nombre Corto del Dispositivo	ATS01
Número de Fases de La Red	1 fase
[Us] Tensión de alimentación	110 ... 480 V - 10...10 %
Potencia del motor en kW	3 KW, 3 fases a 400 V 0,75 KW, 3 fases a 230 V 1,1 KW, 3 fases a 230 V 2,2 KW, 3 fases a 400 V 0,75 kW, 1 fase a 230 V
Potencia del motor en HP	1 Hp, 3 fases a 230 V 2 Hp, 3 fases a 460 V 3 Hp, 3 fases a 460 V 0,5 Hp, 3 fases a 210 V 1,5 hp, 3 fases a 230 V
Bar aislado flexibles	6 A
Categoría de utilización	AC-53B conforme a EN/IEC 60947-4-2
Consumo de corriente	30 A en carga nominal
Tipo de arranque	Arranque con rampa de tensión
Potencia disipada en W	1 W a carga completa y al final del inicio 31 W en sobretensión

Complementario

Estilo de conjunto	Con disipación de calor
Función disponible	Desviación integrada
Límites tensión alimentación	99...528 V
Frecuencia de alimentación	50...60 Hz - 5...5 %
Frecuencia de Red	47,5...63 Hz
Tensión de salida	<= de la potencia de la tensión de alimentación
Tensión de circuito de control	110 V CA +/- 10 % a 30 mA 24 V CA/CC +/- 10 % a 25 mA 240 V CA +/- 10 % a 65 mA
Hora de inicio	1 s / 100 5 s / 20 Ajustable de 1 a 5 s
Par de arranque	30...80 % de torque arranque motor conectado direct. a la alimentación de línea
Corriente de salida digital	2 A DC-13 3 A AC-15
Par de apriete	0,8 N.m

Conexión eléctrica	Conector tipo jaula - rígido 1 2,5 mm² AWG 14 circuito de control Conector tipo jaula - rígido con extr. cable 1 2,5 mm² AWG 14 circuito de alimentación Conector tipo jaula - rígido sin extremo de cable 2 1 mm² AWG 17 circuito de control Conector tipo jaula - rígido sin extremo de cable 2 1 mm² AWG 17 circuito de alimentación Conector tipo jaula - flexible con extr. cable 1 2,5 mm² AWG 14 circuito de control Conector tipo jaula - flexible con extr. cable 1 2,5 mm² AWG 14 circuito de alimentación Conector tipo jaula - flexible sin extremo de cable 1 2,5 mm² AWG 14 circuito de control Conector tipo jaula - flexible sin extremo de cable 1 2,5 mm² AWG 14 circuito de alimentación Conector tipo jaula - flexible con extr. cable 2 0,75 mm² AWG 19 circuito de control Conector tipo jaula - flexible con extr. cable 2 0,75 mm² AWG 19 circuito de alimentación Conector tipo jaula - flexible sin extremo de cable 2 1 mm² AWG 17 circuito de control Conector tipo jaula - flexible sin extremo de cable 2 1 mm² AWG 17 circuito de alimentación
Marcado	CE
Posición de funcionamiento	Vertical +/- 10 grados
Altura	100 mm
Ancho	23 mm
Profundidad	100 mm
Peso del producto	0,16 kg
Código de compatibilidad	ATS01N1
Rango de potencia del motor AC-3	0,55...1 kW a 200...240 V 3 fases 1,1...2 kW a 380...440 V 3 fases 0,55...1 kW a 200...240 V 1 fase 1,1...2 kW a 200...240 V 3 fases 2,2...3 kW a 380...440 V 3 fases
Tipo de arranque motor	Arrancador suave

Entorno

Compatibilidad electromagnética	Emisiones conducidas y radiadas nivel B conforme a CISPR 11 Emisiones conducidas y radiadas nivel B conforme a IEC 60947-4-2 Ondas oscilatorias amortiguadas nivel_3 conforme a IEC 61000-4-12 Descarga electrostática nivel_3 conforme a IEC 61000-4-2 Inmunidad EMC nivel_3 conforme a EN 50082-1 Inmunidad EMC nivel B conforme a EN 50082-3 Armónicos nivel_3 conforme a IEC 1000-3-2 Armónicos nivel_3 conforme a IEC 1000-3-4 Inmunidad a interferencia conducida causada por campos radioeléctricos nivel_3 conforme a IEC 61000-4-6 Inmunidad a oscilaciones eléctricas nivel_4 conforme a IEC 61000-4-4 Inmunidad a interferencia radioeléctrica radiada nivel_3 conforme a IEC 61000-4-3 Microcortes y fluctuación de tensión conforme a IEC 61000-4-11 Impulso corriente/tensión nivel_3 conforme a IEC 61000-4-5
Estándares	EN/IEC 60947-4-2
Certificaciones de Producto	C-Tick[RETURN]CCC[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]GOST
Grado de protección IP	IP20
Grado de contaminación	2 conforme a EN/IEC 60947-4-2
Resistencia a las vibraciones	1 gn (f= 13...150 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6 1,5 mm pico a pico (f= 3...13 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
Resistencia a los golpes	15 gn para 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
Humedad relativa	5...95 % sin condensación o goteo de agua conforme a EN/IEC 60068-2-3
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...40 °C (sin reducción de la potencia nominal) 40...50 °C (con desclasificación de corriente del 2% por cada °C)
Temperatura ambiente	-25...70 °C conforme a EN/IEC 60947-4-2
Altitud máxima de funcionamiento	<= 1000 m sin reducción de la potencia nominal > 1000 m con reducción capacidad normal de corriente de 2,2 % por cada 100 m adicionales

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,5 cm
Paquete 1 Ancho	10,3 cm
Paquete 1 Longitud	10,5 cm
Paquete 1 Peso	178,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	6,715 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento RECh	 Declaración De RECh
RECh free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------