



Detalles del producto

DX122.0

DX122.0 I/O-module for UMC100 DI 110/230VAC, supply 24VDC



Información General	
Tipo de producto extendido:	DX122.0
Código de producto:	1SAJ622000R0102
EAN:	4013614566240
Descripción corta:	DX122.0 I/O-module for UMC100 DI 110/230VAC, supply 24VDC
Descripción larga:	El DX122.0 es un módulo de E/S diseñado para el UMC100, equipado con 8 entradas digitales de 110-230 V CA, 4 salidas digitales y 1 salida analógica, con alimentación de 24 V CC. Este módulo de extensión para dispositivos de gestión de motores permite conectar un módulo de extensión digital adicional simultáneamente, ofreciendo dimensiones compactas de 45 mm de ancho, 85,6 mm de alto y 107 mm de profundidad, con un peso neto de 0,241 kg. Cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, clasificado como equipo en categoría WEEE 5, sin contener sustancias REACH superiores al 0,1% en masa.
Display Name:	DX122.0

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85389091

Tipo de producto principal:	DX1
-----------------------------	-----

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	2CDC135032D0204
Datos de EPLAN:	9AAC159135_EPLAN

Dimensiones

Ancho del product:	45 mm
Largo del product:	107 mm
Alto del producto:	85.6 mm
Peso del product:	0.241 kg

Técnica

Capacidad de conexión:	1x 0.75-2.5 mm ²
Montaje en contactores:	TH35-15 (riel de montaje de 35 x 15 mm) según IEC 60715 TH35-7,5 (riel de montaje de 35 x 7,5 mm) según IEC 60715
Pérdida de potencia:	Aproximadamente 2 W
Tensión nominal de alimentación de control (U _s):	24 V DC
Destornillador recomendado:	Pozidriv 1
Normas:	CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 61131-2 UL 508
Adecuado para:	UMC100
Adecuado para la clase de producto:	Universal Motor Controllers
Tipo de terminal:	Terminales de tornillo
Par de apriete:	Auxiliary Circuit 0.22 N·m Control Circuit 0.6 ... 0.8 N·m
Longitud de pelado del cable:	7 mm

Técnica UL/CSA

Capacidad de conexión UL/CSA:	Flexible con férula 1x 18-14 AWG Flexible 1x 18-14 AWG Rígido 1x 20-12 AWG
-------------------------------	--

Ambiente

Grado de protección:	IP20
----------------------	------

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	1SAA983001-4501
Información sobre RoHS:	1SVD981001-4401
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006538
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado ABS:	9AKK106930A7739
Certificado ATEX:	Not available
Certificado CB:	1SAA962001-2002
Certificado CCC:	CCC_2012010304541820
Certificado cULus:	cULus_20220318_E48139
Declaración de conformidad - CCC:	'2020980304001299
Declaración de conformidad - CE:	1SVD981084-00
Declaración de conformidad - UKCA:	1SVD981084-10
Certificado DNV:	TAA000015X-revision4
Certificado GL:	1SAA962005-0401

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	97 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	52.5 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	109 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.27 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	4013614566240

Clasificaciones y estándares externos

Clase electrónica:	V11.0 : 27370805
Número E (Noruega):	4552561
ETIM 6:	EC002613 - Extension module for motor management device
ETIM 7:	EC002613 - Extension module for motor management device
ETIM 8:	EC002613 - Extension module for motor management device
ETIM 9:	EC002613 - Extension module for motor management device
Código de clasificación de objetos:	B

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Controladores de motor > Universal Motor Controllers
Accessories

