



Detalles del producto

M12-C1012

M12-C1012 Cable



360°

Información General	
Tipo de producto extendido:	M12-C1012
Código de producto:	2TLA020056R2300
EAN:	7350024452440
Descripción corta:	M12-C1012 Cable
Descripción larga:	El M12-C1012 es un cable apantallado con conectores M12-5 macho y hembra rectos, diseñado para aplicaciones de sensor-actuador. Equipado con cinco conductores de sección transversal de 0,34 mm², ofrece una longitud de 10 metros con cubierta de PVC negro. La pantalla está conectada al terminal 3 (0V) en el conector macho, proporcionando protección contra interferencias electromagnéticas. Con un peso neto de 0,478 kg y dimensiones compactas de 15 mm de altura y anchura, cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, siendo adecuado para uso en la categoría WEEE 5 de equipos pequeños.
Display Name:	M12-C1012

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	8544429090

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	2TLC010074L0201
Instrucciones y manuales:	2TLC010074L0201
Vídeo de marketing:	9AKK10103A4645 2TLC010018N0201

Dimensiones

Largo del product:	10 m
Alto del producto:	15 mm
Ancho del product:	15 mm
Peso del product:	0.478 kg

Técnica

Adecuado para:	Orion1-4-14-015-B Orion1-4-14-030-B Orion1-4-14-045-B Orion1-4-14-060-B Orion1-4-14-075-B Orion1-4-14-090-B Orion1-4-14-105-B Orion1-4-14-120-B Orion1-4-14-135-B Orion1-4-14-150-B Orion1-4-14-165-B Orion1-4-14-180-B Orion1-4-30-015-B Orion1-4-30-030-B Orion1-4-30-045-B Orion1-4-30-060-B Orion1-4-30-075-B Orion1-4-30-090-B Orion1-4-30-105-B Orion1-4-30-120-B Orion1-4-30-135-B Orion1-4-30-150-B Orion1-4-30-165-B Orion1-4-30-180-B Orion2-4-K2-050-B Orion2-4-K3-080-B Orion2-4-K4-090-B Orion2-4-K4-120-B Orion3-4-K1C-050-B Orion3-4-K2C-080-B Orion3-4-K2C-090-B Orion3-4-K2C-120-B Orion1-4-14-030-E Orion1-4-14-045-E Orion1-4-14-060-E Orion1-4-14-075-E Orion1-4-14-090-E Orion1-4-14-105-E Orion1-4-14-120-E Orion1-4-14-135-E Orion1-4-14-150-E Orion1-4-14-165-E
----------------	--

Orion1-4-14-180-E
Orion1-4-30-030-E
Orion1-4-30-045-E
Orion1-4-30-060-E
Orion1-4-30-075-E
Orion1-4-30-090-E
Orion1-4-30-105-E
Orion1-4-30-120-E
Orion1-4-30-135-E
Orion1-4-30-150-E
Orion1-4-30-165-E
Orion1-4-30-180-E
Orion2-4-K2-050-E
Orion2-4-K3-080-E
Orion2-4-K4-090-E
Orion2-4-K4-120-E
Orion3-4-K1C-050-E
Orion3-4-K2C-080-E
Orion3-4-K2C-090-E
Orion3-4-K2C-120-E
JSHD4-1-AC
Adam DYN-Info M12-5
Adam DYN-Status M12-5
Adam DYN-Reset M12-5
Adam OSSD-Info M12-5
Adam OSSD-Reset M12-5
JSTD25F
OCB-2A
OCB-3A
OCB-4A

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	2CMT2022-006480
Información sobre RoHS:	2CMT2022-006499
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006522
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado cULus:	2TLC172257D0201
Declaración de conformidad - CCC:	No declaration needed
Declaración de conformidad - CE:	No declaration needed
Declaración de conformidad - UKCA:	No declaration needed
Certificado UL:	2TLC172257D0201

Clasificaciones y estándares externos

Número E (Suecia):	3833783
ETIM 9:	EC001855 - Sensor-actuator patch cord

ETIM 10:	EC001855 - Sensor-actuator patch cord
Código de clasificación de objetos:	W
UNSPSC:	26121603
Clase electrónica:	V11.0 : 27060313

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Dispositivos de seguridad > Cables y conectores

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Dispositivos de seguridad > Dispositivos optoelectrónicos de protección

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Dispositivos de seguridad > Sensores, interruptores y bloqueos



360°

