Detalles del producto

CDP23.300

CDP23.300 Cable ETH-X1/X4-UMC100.3 unshielded, length 3 m



Información General

Tipo de producto extendido:	CDP23.300
Código de producto:	1SAJ929230R0030
EAN:	4013614496431
Descripción corta:	CDP23.300 Cable ETH-X1/X4-UMC100.3 unshielded, length 3 m
Descripción larga:	El CDP23.300 es un cable Ethernet no apantallado diseñado para conectar interfaces Ethernet como MTQ22 o PNQ22 con el módulo de comunicación UMC100.3. Con una longitud de 3 metros, este cable permite la transmisión de datos en aplicaciones de bus de campo y periferia descentralizada. Fabricado conforme a la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, el cable presenta unas dimensiones compactas de 23,3 mm de ancho y 8,3 mm de alto, con un peso neto de 160 gramos, ofreciendo una solución práctica y fiable para la comunicación en redes industriales.
Display Name:	CDP23.300

Clasificación

Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85444290
Tipo de producto principal:	CDP

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	2CDC135032D0201
Instrucciones y manuales:	2CDC135032D0201
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201
Datos de EPLAN:	9AAC181493_EPLAN

Dimensiones

Ancho del product:	23.3 mm
Largo del product:	3000 mm
Alto del producto:	8.3 mm
Peso del product:	160 g

Técnica

Capacidad de conexión:	1x 0.34 mm²
Tipo de montaje:	Wall Duct
Montaje en contactores:	No
Destornillador recomendado:	Pozidriv 1
Adecuado para:	PNQ22-FBP.0 MTQ22-FBP.0 UMC100.3
Adecuado para la clase de producto:	Universal Motor Controllers Accessories
Tipo de terminal:	Terminales de resorte a presión
Longitud de pelado del cable:	7 mm

Técnica UL/CSA

Capacidad de conexión UL/CSA:	Flexible con férula 1x 22 AWG Rígido 1x 22 AWG

Ambiente

Grado de protección:	IP20

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	1SAA983001-4501
Información sobre RoHS:	1SVD981001-4401

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso

Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006538
Categoría RAEE:	Producto que no está incluido en el ámbito de aplicación de los RAEE

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado ATEX:	Not available
Declaración de conformidad - CE:	No declaration needed

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	bolsa 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	210 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	190 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	38 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	160 g
Embalaje Nivel 1 EAN:	4013614496431

Clasificaciones y estándares externos

Clase electrónica:	V11.0 : 27242608
Número E (Noruega):	4552652
ETIM 6:	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 7:	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 8:	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 9:	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	1722 >> Network cable
Código de clasificación de objetos:	W
UNSPSC:	26121609

Categorias

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Controladores de motor > Universal Motor Controllers Accessories

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso



© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.