

Principal

Gama de producto	Plataforma de automatización Modicon Momentum
Tipo de Producto o Componente	Adaptador de comunicaciones Interbus
Protocolo del puerto de comunicación	Generación Interbus SUP1 2
Método de acceso	Registro continuo de derivació Maestro/esclavo
Velocidad de transmisión	500 kbit/s
Medio de soporte de transmisión	Par trenzado

Complementario

Topología	Anillo
Número de dispositivos por segmento	0...254
Maximum cable distance between devices	12800 M 400 m entre dos módulos
Estado de fallo	Prot. contra fallos
Parámetros de control	CRC-16
Alimentación	Desde base de E/S
Marcado	CE
Señalización local	Bus activar (BA): 1 LED (verde) Comprobación de bus remoto (RC): 1 LED (verde) Bus remoto desactivado (RD): 1 LED (verde)
Conexión eléctrica	2 conectores SUB-D 9 para conectar Interbus
Formato de módulo	Estándar
Peso del producto	0,07 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	UL[RETURN]FM clase 1 división 2[RETURN]CSA
Grado de Protección IP	IP20
Tratamiento de Protección	TC
Resistencia a descargas electrostáticas	4 KV Contacto conforme a IEC 801-2 8 kV en aire conforme a IEC 801-2
Resistencia a campos electromagnéticos	10 V/m 80...1000 MHz conforme a IEC 801-3
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Humedad relativa	95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	<= 5000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,600 cm
Paquete 1 Ancho	17,800 cm
Paquete 1 Longitud	26,000 cm
Paquete 1 Peso	188,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03

Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,953 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------