



Detalles del producto

CA5X-01

CA5X-01 Auxiliary contact block



Información General	
Tipo de producto extendido:	CA5X-01
Código de producto:	1SBN019010R1001
EAN:	6975486357495
Descripción corta:	CA5X-01 Auxiliary contact block
Descripción larga:	El CA5X-01 es un bloque de contactos auxiliares de montaje frontal de 1 polo equipado con bornes de tornillo que puede instalarse en contactores AX06...150 y relés de contactor NX. Diseñado para entornos industriales estándar, incluye 1 contacto instantáneo N.C. Sus dimensiones compactas de 47 mm de profundidad, 36 mm de altura y 10 mm de anchura, con un peso neto de 0.014 kg, permiten una integración eficiente en aplicaciones de control y maniobra.
Display Name:	CA5X-01

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido:	10 pieza
Código arancelario:	85030099

Descargas Populares

Datos de EPLAN:	9AAC167263_EPLAN
Ficha técnica, información técnica:	1SBC100187L0203
Instrucciones y manuales:	1SBB910513D4501
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201

Dimensiones

Ancho del product:	10 mm
Largo del product:	47 mm
Alto del producto:	36 mm
Peso del product:	0.014 kg

Técnica

Número de contactos auxiliares NO:	0
Número de contactos auxiliares NC:	1
Tensión nominal de operación:	Auxiliary Circuit 690 V Main Circuit 690 V
Corriente térmica convencional de aire libre (I_{th}):	según IEC 60947-5-1, $\Theta = 40\text{ °C}$ 16 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-15 (I_e):	(690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 A
Corriente nominal de funcionamiento DC-13 (I_e):	(24 V) 6 A / 144 W (110 V) 0.55 A / 60 W (125 V) 0.55 A / 69 W (220 V) 0.30 A / 66 W (250 V) 0.30 A / 75 W (400 V) 2.8 A / 134 W (500 V) 1 A / 72 W
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	durante 0,1 s 140 A durante 1 s 100 A
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	según IEC 60947-5-1 y VDE 0110 (Gr. C) 690 V
Frecuencia máxima de conmutación eléctrica:	(AC-15) 1200 cycles per hour (DC-13) 900 cycles per hour
Frecuencia máxima de conmutación mecánica:	3600 cycles per hour
Tipo de terminal:	Terminales de tornillo

Adecuado para:	AX06
	AX09
	AX12
	AX18
	AX25
	AX32
	AX40
	AX50
	AX65
	AX80
	AX95
	AX115
	AX150
	NX
Nombre del producto:	Auxiliary Contact Block

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	2CMT2021-006202
Información sobre RoHS:	2CMT2021-006277
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006525
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

ABB EcoSolutions

Declaración Ambiental de Producto - EPD:	No Declaration Needed
--	-----------------------

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB:	CB_CN28662
Certificado CCC:	CCC_2013010304656838
Certificado CCS:	9AKK108472A6694
Certificado CQC:	CQC2013010304656838
Declaración de conformidad - CCC:	2020980304001061
Declaración de conformidad - CE:	1SBD250013U1000
Certificado EAC:	EAC_RU C-DE ME77 B03562
Certificado UL:	UL-US-L252354-15-61406102-5 UL-CA-L252354-45-61406102-5

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 10 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	65 mm

Embalaje Nivel 1 Largo:	130 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	40 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.14 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	3471522387912

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	K
ETIM 7:	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8:	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9:	EC000041 - Auxiliary contact block
Clase electrónica:	V11.0 : 27371302
UNSPSC:	39121522
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	4743 >> Auxiliary contact block
Número E (Finlandia):	3708078

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Contactores > Contactores

