



Detalles del producto

P9PLNVDL

P9PLNVDL LED block



Información General	
Tipo de producto extendido:	P9PLNVDL
Código de producto:	1SFA197003R1014
EAN:	7320500523742
Descripción corta:	P9PLNVDL LED block
Descripción larga:	El P9PLNVDL es un bloque LED modular metálico diseñado para aplicaciones en minería, construcción e industria pesada, que combina la máxima fiabilidad con la flexibilidad de una gama modular. Este bloque LED permanente de color azul iluminado funciona con 24 V CA/CC y está diseñado para montaje frontal. Con unas dimensiones compactas de 56 mm de profundidad, 39,5 mm de altura y 9,8 mm de anchura, y un peso neto de 0,02 kg, forma parte de la gama modular metálica de ABB, ofreciendo una solución robusta y versátil para dispositivos de circuitos de control en entornos industriales exigentes.
Display Name:	P9PLNVDL

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido:	10 pieza
Código arancelario:	8539520000

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	1SFC151007C02__
Instrucciones y manuales:	1SFC151011M0201

Dimensiones

Ancho del product:	9.8 mm
Alto del producto:	39.5 mm
Largo del product:	56 mm
Peso del product:	0.02 kg

Técnica

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -30 ... 70 °C Almacenamiento -40 ... +70 °C
Color:	Blue
Iluminación:	Iluminado
Tipo de lámpara:	24 VACDC, Integrated LED
Función:	Permanent
Tipo de montaje:	Front mounting
Grado de contaminación:	3
Frecuencia nominal (f):	50 / 60 Hz
Tensión nominal de operación:	24 V ACDC V
Pérdida de potencia:	Máximo 0.5 W
Capacidad de conexión:	Flexible con férula 1 x 0.75...2.5 mm ² Flexible con férula 2 x 0.75...2.5 mm ² Flexible con férula aislada 1 x 0.75...2.5 mm ² Flexible con férula aislada 2 x 0.75...2.5 mm ² Flexible 1 x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexible 2 x 0.75 ... 2.5 mm ² Sólido 1 x 0.75...2.5 mm ² Sólido 2 x 0.75...2.5 mm ²
Tipo de conexión:	Abrazadera de tornillo
Tipo de terminal:	Terminales de tornillo
Par de apriete:	0.9 N·m
Longitud de pelado del cable:	8 mm

Técnica UL/CSA

Capacidad de conexión UL/CSA:	1x 18...14 AWG 2x 18...14 AWG
-------------------------------	----------------------------------

Ambiente

Grado de protección: Terminals IP20

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	2CMT2022-006479
Información sobre RoHS:	2CMT2022-006498
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado BV:	2CMT2019-005867
Certificado CB:	2CMT2019-005874
Certificado CQC:	CQC2019010304237361
Certificado CSA:	2CMT2019-005868
Certificado cULus:	2CMT2019-005868
Declaración de conformidad - CCC:	2020980304001528
Declaración de conformidad - CE:	2CMT2019-005862
Declaración de conformidad - UKCA:	2CMT2020-006121
Certificado DNV GL:	2CMT2019-005876
Certificado RINA:	2CMT2019-005866
Certificado UL:	2CMT2019-005868

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	bolsa 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	120 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	50 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	180 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.02 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	7320500523742

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 7:	EC000204 - Lamp holder block for control circuit devices
ETIM 8:	EC000204 - Lamp holder block for control circuit devices

Clase electrónica:	V11.0 : 27371209
UNSPSC:	39122221
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	5219 >> Switch part or accessory
Número E (Finlandia):	2314960

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Pulsantería > Modular Metal Range P9M

