



### Principal

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Gama                          | TeSys                                                        |
| Nombre del producto           | TeSys LE                                                     |
| Nombre corto del dispositivo  | LE1D                                                         |
| Tipo de producto o componente | Arrancador DOL encerrado                                     |
| Aplicación del dispositivo    | Normas                                                       |
| Categoría de empleo           | AC-3                                                         |
| Composición del dispositivo   | Thermal overload relay ((*)) pedir por separado<br>Contactor |
| Tipo de control               | Pulsador Inicio verde I<br>Pulsador stop/reset ((*)) rojo O  |

### Complementario

|                                  |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ie] Corriente nominal de empleo | 9 A AC-3                                                                                                                                                                                     |
| Potencia del motor en kW         | 4 KW en 380/400 V CA 50/60 Hz<br>4 KW en 415 V CA 50/60 Hz<br>4 KW en 440 V CA 50/60 Hz<br>2,2 KW en 220/230 V CA 50/60 Hz<br>5,5 KW en 500 V CA 50/60 Hz<br>5,5 kW en 660/690 V CA 50/60 Hz |
| Corriente térmica nominal        | 9 A                                                                                                                                                                                          |
| [Uc] control circuit voltage     | 380 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                            |
| Número de entrada para cables    | 2 entrada de cable: ISO20 parte superior<br>2 entrada de cable: ISO20 parte inferior<br>2 entrada de cable: Pg 13 parte inferior<br>2 entrada de cable: Pg 16 parte inferior                 |
| Anchura                          | 88 mm                                                                                                                                                                                        |
| Altura                           | 166 mm                                                                                                                                                                                       |
| Profundidad                      | 128,5 mm                                                                                                                                                                                     |
| Peso del producto                | 0,92 kg                                                                                                                                                                                      |

### Entorno

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Material                               | Polycarbonato           |
| Grado de protección IP                 | IP65 acorde a IEC 60529 |
| Grado de protección IK                 | IK07 acorde a IEC 60529 |
| Normas                                 | IEC 60947-4-1           |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5...40 °C              |
| Características ambientales            | Ambiente estándar       |

### Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad del paquete 1       | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Peso del paquete 1                 | 877 g   |
| Paquete 1 Altura                   | 15 cm   |
| Paquete 1 ancho                    | 17,4 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 20,6 cm |
| Tipo de unidad del paquete 2       | CAR     |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Número de unidades en el paquete 2 | 1        |
| Peso del paquete 2                 | 877 g    |
| Paquete 2 Altura                   | 20 cm    |
| Ancho del paquete 2                | 18 cm    |
| Longitud del paquete 2             | 23 cm    |
| Tipo de unidad del paquete 3       | P06      |
| Número de unidades en el paquete 3 | 30       |
| Paquete 3 Peso                     | 38,92 kg |
| Paquete 3 Altura                   | 80 cm    |
| Ancho del paquete 3                | 80 cm    |
| Paquete 3 Longitud                 | 60 cm    |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí                                                                                                                                                                          |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme  <a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                              |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí                                                                                                                                                                          |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Información sobre exenciones de RoHS |  Sí                                                                                        |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                    |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                             |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

### Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|