



Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys LE
Nombre corto del dispositivo	LE1D
Tipo de producto o componente	Arrancador DOL encerrado
Aplicación del dispositivo	Normas
Categoría de empleo	AC-3
Composición del dispositivo	Thermal overload relay ((*)) pedir por separado Contactor
Tipo de control	Pulsador Inicio verde I Pulsador stop/reset ((*)) rojo O

Complementario

[Ie] Corriente nominal de empleo	25 A AC-3
Potencia del motor en kW	11 KW en 380/400 V CA 50/60 Hz 11 KW en 415 V CA 50/60 Hz 11 KW en 440 V CA 50/60 Hz 15 KW en 500 V CA 50/60 Hz 15 KW en 660/690 V CA 50/60 Hz 5,5 kW en 220/230 V CA 50/60 Hz
Corriente térmica nominal	25 A
[Uc] control circuit voltage	380 V CA 50/60 Hz
Número de entrada para cables	2 entrada de cable: ISO20 parte superior 2 entrada de cable: ISO20 parte inferior 2 entrada de cable: Pg 16 parte inferior 2 entrada de cable: ISO25 parte superior 2 entrada de cable: Pg 21 parte inferior 2 entrada de cable: ISO25 parte inferior
Anchura	101 mm
Altura	201 mm
Profundidad	153,5 mm
Peso del producto	1,015 kg

Entorno

Material	Polycarbonato
Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK07 acorde a IEC 60529
Normas	IEC 60947-4-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...40 °C
Características ambientales	Ambiente estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Peso del paquete 1	1,224 kg
Paquete 1 Altura	18,5 cm
Paquete 1 ancho	20,5 cm
Paquete 1 Longitud	26 cm

Tipo de unidad del paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	22
Peso del paquete 2	40,26 kg
Paquete 2 Altura	80 cm
Ancho del paquete 2	80 cm
Longitud del paquete 2	60 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------