



disparador de mínima tensión 24 V DC con conexión de tornillo para interruptor automático 3RV2

Datos técnicos generales		
nombre comercial del producto	SIRIUS	
designación del producto	disparador de mínima tensión	
tamaño constructivo del interruptor automático	S00, S0, S2, S3	
aptitud para uso	guardamotor	
grado de protección IP frontal según IEC 60529	IP20	
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529	a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal	
tipo de protección contra cortocircuito	fusible	
grado de contaminación	3	
tensión de aislamiento valor asignado	690 V	
tensión de aislamiento con grado de contaminación 3 con AC valor asignado	690 V	
temperatura ambiente		
• durante el almacenamiento	-50 ... +80 °C	
• durante el funcionamiento	-20 ... +60 °C	
designaciones de referencia según EN 61346-2	F	
Circuito de corriente secundario		
número de contactos NC para contactos auxiliares conmutación instantánea	0	
número de contactos NA para contactos auxiliares conmutación instantánea	0	
número de contactos NA para contactos auxiliares contacto en avance	0	
número de contactos conmutados de los contactos auxiliares conmutación instantánea	0	
Circuito de control/ Control por entrada		
tipo de corriente de la tensión de alimentación de mando	DC	
tensión de alimentación del circuito de mando		
• 1		
— con DC		
— valor asignado	24 V	
Instalación/ fijación/ dimensiones		
tipo de fijación	fijación por abroche	
anchura	18,5 mm	
altura	90 mm	
profundidad	68 mm	
Certificados/ Homologaciones		
certificado de idoneidad	CE / UL / CSA	
General Product Approval		Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



EG-Konf.

Test Certificates

Marine / Shipping

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



LRS

Marine / Shipping

other

Railway



[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RV2902-1AB4>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2902-1AB4>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RV2902-1AB4>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2902-1AB4&lang=en

