

Hoja de datos del producto

Características

LX1D6Q7

Bobina contactor Tesys D - LX1D6 - 380 V CA
50/60 Hz para contactor 80 e 95 A



Principal

Gama	TeSys
Tipo de producto o componente	Bobina de contactor
Nombre corto del dispositivo	LX1D6
Tipo de circuito de control	CA en 50/60 Hz
[Uc] tensión de circuito de control	380 V CA 50/60 Hz
Resistencia media	310 Ohm en 20 °C
Inductancia de circuito cerrado	20 H
Compatibilidad del producto	LC1D95 LC1D80
Durabilidad mecánica	4 Mciclos
Rango de operación	3600 cyc/h en <60 °C

Complementario

Característica de la bobina	Sin filtro antiparasitario de serie
Límites de tensión del circuito de control	Desconexión, estado 1 0.3...0.6 Uc en 50/60 Hz 55 °C) Operativa, estado 1 0.8...1.1 Uc en 50 Hz 55 °C) Operativa, estado 1 0.85...1.1 Uc en 60 Hz 55 °C)
Consumo a la llamada en VA	245 VA 60 Hz 0,75 20 °C) 245 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
Consumo de mantenimiento en VA	26 VA 60 Hz 0,3 20 °C) 26 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Disipación de calor	6...10 W en 50/60 Hz

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Peso del producto	0,28 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Peso del paquete 1	309 g
Paquete 1 Altura	5,5 cm
Paquete 1 ancho	12,8 cm
Paquete 1 Longitud	8,8 cm

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------