



Principal

Gama	VarPlus
Nombre corto del dispositivo	Inductancia antiarmónico
Tipo de producto o componente	Inductancia antiarmónicos
Frecuencia de red	50 Hz
Potencia reactiva	50 kvar para 400 V AC 50 Hz
Tensión de red	400 V AC 50 Hz
Sintonización	3,8 - 190 Hz - 7 % - 50 Hz

Complementos

Power losses (max)	320 W
Valor de inductancia	0,75 mH
Pínel	- 5 % a 5 % por fase
Capac. corriente fundamental	72,2 A
RMS current rating	77,9 A
Clase de aislamien eléctrico	Clase F
2 en armario + 3 conductos	4 kV 50 Hz 1 minuto
Corriente máxima permanente [Imp]	1.2 x I1
Depósito de trefilado	3,7 % x I3 38,2 % x I5 13,6 % x I7 4,9 % x I11
Corriente nominal dinámica	2,2 x Isc
[Ith] Corriente térmica convencional	2 A a 250 V AC 50 Hz
Tipo de instalación	Instalación interior
Tipo de refrigeración	Convenc forzada
Conexiones - terminales	Terminal de almohadilla
Centro de fijación	200 x 125 mm
Alto	270 mm
Ancho	260 mm

Profundidad	200 mm
Peso del producto	22 kg

Ambiente

Normas	IEC 60068
Grado de protección IP	IP00
Altitud máxima de funcionamiento	<= 2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...55 °C a <= 1000 m 0...50 °C a > 1000...2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	50 °C a <= 1000 m promedio en 24 horas) 40 °C a <= 1000 m promedio en 1 año) 45 °C a > 1000...2000 m promedio en 24 horas) 35 °C a > 1000...2000 m promedio en 1 año)
Resistencia climática	Humedad relativa 20...80 % Salt mist 400 V/50 Hz) 250 hours

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas