


Hoja de datos del producto LX1FH1102

Características



Principal

Gama	TeSys
Tipo de producto o componente	Bobina de contactor
Nombre corto del dispositivo	LX1FH
Compatibilidad de gama	TeSys F LC1F conector
Compatibilidad del producto	LC1F330 LC1F265
Tipo de circuito de control	CA en 40...400 Hz
[Uc] tensión de circuito de control	110...115 V CA 40...400 Hz
Resistencia media	18,7 Ohm erup. en 20 °C 440 Ohm sujeción en 20 °C
Duración de maniobra	100...170 ms apertura 40...65 ms cierre
Durabilidad mecánica	10 Mciclos
Rango de operación	2400 cyc/h en <55 °C

Complementario

Característica de la bobina	Sin filtro antiparasitario de serie
Límites de tensión del circuito de control	Desconexión, estado 1 0,35...0,55 Uc 40...400 Hz 55 °C) Operativa, estado 1 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Consumo a la llamada en VA	650 VA 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Consumo de mantenimiento en VA	10 VA 40...400 Hz 0,3 20 °C)
Disipación de calor	8 W en 40...400 Hz

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...55 °C
Peso del producto	0,75 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------