

Hoja de datos del producto

Características

LX1FL220

TeSys F - contactor coil - LX1FL - 220...240 V
AC 40...400 Hz



Principal

Gama	TeSys
Tipo de producto o componente	Bobina de contactor
Nombre corto del dispositivo	LX1FL
Compatibilidad de gama	TeSys (TeSys F) LC1F conector
Compatibilidad del producto	LC1F630 LC1F1250
Tipo de circuito de control	CA 40...400 Hz
[Uc] tensión del circuito de control	220...240 V CA 40...400 Hz
Inductancia de circuito cerrado	3.35 H
Resistencia media	25.5 Ohm erup. 20 °C 730 Ohm sujeción 20 °C
Duración de maniobra	100...200 ms apertura 40...80 ms cierre
Durabilidad mecánica	5 Mciclos
Rango de operación	1200 cyc/h 55 °C

Opcionales

Característica de la bobina	Sin filtro antiparasitario de serie
Límites de tensión del circuito de control	0.85...1.1 Uc 55 °C operativa 40...400 Hz 0.25...0.5 Uc 55 °C desconexión 40...400 Hz
Consumo a la llamada en VA	1650 VA 20 °C 0.9 40...400 Hz
Consumo de mantenimiento en VA	22 VA 20 °C 0.3 40...400 Hz
Disipación de calor	20 W 40...400 Hz

Ambiente

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...55 °C
Peso del producto	1.5 kg

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10.000 cm
Paquete 1 Ancho	11.500 cm
Paquete 1 Longitud	23.000 cm
Paquete 1 Peso	1.410 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	9.027 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	48

Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	83.036 kg

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------