



Detalles del producto

TAC-W7-S-R-C-0

TAC-W7-S-R-C-0 Terra AC wallbox type 2, socket with shutter, 1-phase/32 A, with RFID and 4G modem



Información General	
Tipo de producto extendido:	TAC-W7-S-R-C-0
Código de producto:	6AGC105906
EAN:	8719874452861
Referencia de productos alternativos:	3Q510004102A
Descripción corta:	TAC-W7-S-R-C-0 Terra AC wallbox type 2, socket with shutter, 1-phase/32 A, with RFID and 4G modem

Descripción larga:

ABB sienta las bases para un futuro de movilidad más inteligente, fiable y libre de emisiones, accesible para todos, en cualquier lugar. ABB ofrece una solución total de carga de vehículos eléctricos, desde cajas de empotrar de CA compactas y de alta calidad, estaciones de carga rápida de CC confiables con conectividad robusta, hasta innovadores sistemas de carga de autobuses eléctricos bajo demanda, implementamos infraestructura que satisface las necesidades de la próxima generación de movilidad más inteligente.

Los cargadores conectados ABB Ability™ permiten un servicio global rápido y un mantenimiento proactivo. ABB tiene años de experiencia en la creación, instalación y mantenimiento de infraestructuras de carga, incluidas varias redes de carga a nivel nacional.

La referencia 6AGC105906 es una estación de carga E-Mobility.

Made in China (CN).

Display Name: TAC-W7-S-R-C-0

Técnica

Protección contra sobrecargas:	Overcurrent protection at 40 A
Interfaz de comunicación:	Wi-Fi Ethernet Bluetooth Modbus 4G
Número de fases:	1-fase
Número de disyuntores en miniatura (MCB):	Integrated brreaker
Supresión de sobretensiones:	Incluido
Tipo de contador de energía:	CA
Ficha técnica:	Features: DC residual current detection Contactor welding detection Networkable via LAN Networkable via Wi-Fi Long-Term Evolution (LTE) Static load management integrated Suitable for dynamic load management With Display Operation and configuration by app Export of charging logs Backend included in delivery
Número de pilas:	1
Composición química de la batería:	Litio metálico
Battery Integration Type:	Battery Module Non-Rechargeable
Duración de la batería:	No time limit
Peso de la batería:	0.8 g
Battery Lithium Amount:	0.04 g
Battery Report UN 38.3:	9AKK108472A4663
Conectores para vehículos eléctricos:	No cable outlet
Número de tomas de corriente:	(AC Type 2 with Shutter) 1 pieza
Potencia de salida:	Nominal 7 kW
Potencia de conexión:	Nominal 7 kW
Corriente de entrada:	1-phase 32 A

Número de RCDs Equipo de suministro de Resid. Curr. Monitor
vehículos eléctricos:

Sección transversal (A_{cross}):	6 ... 6 mm ²
Protocolo de comunicación:	OCPP 1.6
Método de gestión de la carga:	OCPP - Based
Método de autenticación:	RFID App Free Vending
Clasificación de la resistencia a los impactos:	IK08

Eléctrica

Tensión de entrada (U_{in}):	AC 1-phase 184 ... 276 V
Tensión de salida (U_{out}):	AC 1-phase 184 ... 276 V
Corriente de salida máxima (I_{out}):	AC 1-phase 32 A
Frecuencia (f):	50 ... 60 Hz
Categoría de sobretensión:	III

Diseño

Material de la carcasa:	Plastic
-------------------------	---------

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108467A5693
Información REACH:	Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20210928
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Tipo de batería:	Celda de botón

Ambiente

Grado de protección:	acc. to IEC 60529 IP54
Altitud máxima de funcionamiento permisible:	2000 m

Dimensiones

Ancho del product:	195 mm
--------------------	--------

Alto del producto:	110 mm
Largo del producto:	320 mm
Peso del producto:	2.7 kg

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades:	cartón 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Peso:	3.5 kg
Referencia de productos alternativos:	3Q510004102A

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE:	9AKK108467A2511
----------------------------------	-----------------

Instalación

Tipo de montaje:	Wall mounting
------------------	---------------

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC002883 - Charging device E-Mobility
ETIM 10:	EC002883 - Charging device for electric vehicles
UNSPSC:	25175002
Mercancías peligrosas, número ONU:	UN3091
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	1311 >> Electric vehicle charging station
Normas:	EN 61851-1 EN 61851-23 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 301 908-2 IEC 60721-3-2: IE23 RoHS

Categorías

Productos > Infraestructuras para la carga del vehículo eléctrico > Home Charging Products, AC and DC Wallboxes and Chargers > Global AC Chargers

