



Detalles del producto

TAC-cable T2-T2 7m 3P 32A

TAC-cable T2-T2 7m 3P 32A Terra AC cable T2-T2 7m 3P 32A



Información General	
Tipo de producto extendido:	TAC-cable T2-T2 7m 3P 32A
Código de producto:	6AGC082537
EAN:	8719874451253
Referencia de productos alternativos:	3Q510701000A
Descripción corta:	TAC-cable T2-T2 7m 3P 32A Terra AC cable T2-T2 7m 3P 32A

Descripción larga:

ABB sienta las bases para un futuro de movilidad más inteligente, fiable y libre de emisiones, accesible para todos, en cualquier lugar. ABB ofrece una solución total de carga de vehículos eléctricos, desde cajas de empotrar de CA compactas y de alta calidad, estaciones de carga rápida de CC confiables con conectividad robusta, hasta innovadores sistemas de carga de autobuses eléctricos bajo demanda, implementamos infraestructura que satisface las necesidades de la próxima generación de movilidad más inteligente.

Los cargadores conectados ABB Ability™ permiten un servicio global rápido y un mantenimiento proactivo. ABB tiene años de experiencia en la creación, instalación y mantenimiento de infraestructuras de carga, incluidas varias redes de carga a nivel nacional.

La referencia 6AGC082537 concretamente, se trata de un/a cable de carga E-Mobility.

Sus características son:

Tipo de accesorio/repuesto: Cable de conexión, Accesorio, Tipo de accesorio/repuesto: Cable de conexión, Accesorio, Ejecución de la conexión en el lado de la instalación: Una fase, Número de puntos de carga: 1, Potencia máx. por punto de carga: 3,7kW, Potencia nominal de entrada: 4kW, Anchura: 195mm, Altura: 320mm, Profundidad: 143mm

Fabricado en China (CN)

Display Name:	TAC-cable T2-T2 7m 3P 32A
---------------	---------------------------

Técnica

Protección contra sobrecargas:	0
Longitud del cable:	7 m
Conectores para vehículos eléctricos:	(AC Type 2) 1 pieza
Corriente de entrada:	3 phase 32 A

Eléctrica

Tipo actual:	AC 3-phase
Tensión de entrada (U_{in}):	AC 400 V
Tensión de salida (U_{out}):	AC 400 V
Corriente de salida máxima (I_{out}):	AC 3-phase 32 A

Diseño

Acabado de superficie:	Silver-plated
------------------------	---------------

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108467A5693
Información REACH:	Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20210928
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363
Categoría RAEE:	Producto que no está incluido en el ámbito de aplicación de los RAEE

Dimensiones

Ancho del product:	0.28 m
Alto del producto:	0.235 m
Largo del product:	0.38 m
Peso del product:	4.18 kg

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades:	cartón 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Peso:	4.48 kg
Número E (Finlandia):	3503435
Número E (Suecia):	2480124
Referencia de productos alternativos:	3Q510701000A

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE:	9AKK108467A2511
----------------------------------	-----------------

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC002897 - Charging cable E-Mobility
ETIM 10:	EC002897 - Charging cable for electric vehicles
UNSPSC:	26121630
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	1765 >> Power cable
Código de clasificación de objetos:	T

Categorías

Productos > Infraestructuras para la carga del vehículo eléctrico > Home Charging Products, AC and DC Wallboxes and Chargers > Global AC Chargers

