



Detalles del producto

TAC-W7-G5-RD-MC-0

TAC-W7-G5-RD-MC-0 Terra AC wallbox type 2, cable 5m, 1-phase/32 A, MID certified, with RFID, display and 4G



Información General	
Tipo de producto extendido:	TAC-W7-G5-RD-MC-0
Código de producto:	6AGC085386
EAN:	8719874451628
Referencia de productos alternativos:	3Q510003300A
Descripción corta:	TAC-W7-G5-RD-MC-0 Terra AC wallbox type 2, cable 5m, 1-phase/32 A, MID certified, with RFID, display and 4G
Descripción larga:	El TAC-W7-G5-RD-MC-0 es un cargador de pared para vehículos eléctricos de la serie Terra AC, equipado con conector tipo 2 y cable de 5 m, que ofrece una corriente nominal de 32 A en configuración monofásica. Incorpora certificación MID para medición de energía, sistema de identificación RFID para control de acceso, pantalla de visualización y conectividad 4G. Presenta unas dimensiones de 195 mm de ancho, 110 mm de alto y 320 mm de profundidad, con un peso neto de 4,5 kg, permitiendo su instalación en aplicaciones industriales para la recarga de vehículos eléctricos.
Display Name:	TAC-W7-G5-RD-MC-0

Técnica

Protección contra sobrecargas:	Overcurrent protection at 40 A
Interfaz de comunicación:	Wi-Fi Ethernet Bluetooth Modbus 4G
Configuración de conexión:	TT, TN
Número de fases:	1-fase
Número de disyuntores en miniatura (MCB):	Integrated brreaker
Supresión de sobretensiones:	Incluido
Tipo de contador de energía:	AC-MID
Ficha técnica:	Features: DC residual current detection Contactor welding detection Networkable via LAN Networkable via Wi-Fi Long-Term Evolution (LTE) Static load management integrated Suitable for dynamic load management With Display Operation and configuration by app Export of charging logs Backend included in delivery
Número de pilas:	1
Composición química de la batería:	Litio metálico
Battery Integration Type:	Battery Module Non-Rechargeable
Duración de la batería:	No time limit
Peso de la batería:	0.8 g
Battery Lithium Amount:	0.04 g
Battery Report UN 38.3:	9AKK108472A4663
Longitud del cable:	5 m
Conectores para vehículos eléctricos:	(AC Type 2) 1 pieza
Número de tomas de corriente:	Cable only
Potencia de salida:	Nominal 7 kW
Potencia de conexión:	Nominal 7 kW
Corriente de entrada:	1-phase 32 A
Número de RCDs Equipo de suministro de vehículos eléctricos:	Resid. Curr. Monitor
Sección transversal (A_{cross}):	6 ... 6 mm ²
Protocolo de comunicación:	OCPP 1.6
Método de gestión de la carga:	OCPP - Based
Método de autenticación:	RFID App Free Vending
Clasificación de la resistencia a los impactos:	IK08

Eléctrica

Tensión de entrada (U _{in}):	AC 1-phase 184 ... 276 V
Tensión de salida (U _{out}):	AC 1-phase 184 ... 276 V
Corriente de salida máxima (I _{out}):	AC 1-phase 32 A
Frecuencia (f):	50 ... 60 Hz
Categoría de sobretensión:	III

Diseño

Material de la carcasa:	Plastic
-------------------------	---------

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108467A5693
Información REACH:	Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20210928
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Tipo de batería:	Celda de botón

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -30 ... +50 °C Almacenamiento -50 ... +80 °C
Grado de protección:	acc. to IEC 60529 IP54
Altitud máxima de funcionamiento permisible:	2000 m

Dimensiones

Ancho del product:	195 mm
Alto del producto:	110 mm
Largo del product:	320 mm
Peso del product:	4.5 kg
Tamaño de la pantalla:	3.5 in

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades:	cartón 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Peso:	6 kg
Número E (Finlandia):	3503445

Número E (Suecia):	2480334
Referencia de productos alternativos:	3Q510003300A

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE:	9AKK108467A2511
----------------------------------	-----------------

Instalación

Tipo de montaje:	Wall mounting
------------------	---------------

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC002883 - Charging device E-Mobility
ETIM 10:	EC002883 - Charging device for electric vehicles
UNSPSC:	25175002
Mercancías peligrosas, número ONU:	UN3091
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	1311 >> Electric vehicle charging station
Normas:	EN 61851-1, EN 61851-23, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 908-2, IEC 60721-3-2: IE23, RoHS

Categorías

Productos > Infraestructuras para la carga del vehículo eléctrico > Home Charging Products, AC and DC Wallboxes and Chargers > Global AC Chargers

