



Detalles del producto

E 91HN/32

Base portafusible E91HN/32 32A 1p+N



Información General	
Tipo de producto extendido:	E 91HN/32
Código de producto:	2CSM200913R1801
EAN:	8012542009139
Descripción corta:	Base portafusible E91HN/32 32A 1p+N
Descripción larga:	Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CSM200913R1801 concretamente, se trata de un/a soporte para fusible cilíndrico. Sus características son: Tipo de montaje: Carril DIN, Grado de protección (IP): IP20, Para el tamaño de fusible: 10 x 38 mm, Voltaje nominal: 690V, Posible cierre, Profundidad de instalación: 64mm, Número de polos: 1, Anchura de unidades de división: 1 Fabricado en Rumania (RO)
Display Name:	E 91HN/32

Técnica

Número de postes protegidos:	1
Número de polos:	2P
Posición de los terminales de neutro:	Right
Par de apriete:	0.8...1.2 N·m
Tipo de fusible:	gG and aM cylindrical fuse links
Tipo de cerradura:	Padlockable
Tipo de sellado:	Alambre de sellado
Material del conductor:	Cobre
Opciones proporcionadas:	No
Destornillador recomendado:	Pozidriv 2
Resistencia a golpes y vibraciones según la norma IEC 61373:	Categoría 1, Clase B
Capacidad de conexión:	Varado 1.5...10 mm ² Rígido 1.5...16 mm ²
Tamaño del fusible:	10x38 mm
Humedad de funcionamiento (RH _{amb}):	Maximum at +20 °C 90 % Maximum at +40 °C 50 %
Corriente nominal de funcionamiento AC (I _e):	32 A

Eléctrica

Tensión nominal (U _r):	acc. To IEC 400 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1 kV
Frecuencia nominal (f):	50/60 Hz
Pérdida de potencia:	Total 6 W en condiciones nominales de funcionamiento por polo 3 W

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	2CSC444001D2701
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Fecha de RoHS:	20140101
Declaración REACH:	9AKK108467A9482
Información REACH:	Verdadero: contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20240429
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	De empresa a consumidor

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -5...+40 °C Almacenamiento -25...+70 °C
Grado de protección:	IP20
Altitud máxima de funcionamiento permisible:	2000 m
Resistencia a las vibraciones según IEC 60068-2-6:	1 milímetro 2 ... 13 Hz
Resistencia a los golpes según IEC 60068-2-27:	15g 18 amortiguadores 11 ms
Información medioambiental:	See RoHS Information

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares:	1
Ancho del product:	18 mm
Alto del producto:	85 mm
Largo del product:	64 mm
Peso del product:	70 g
Profundidad incorporada (t ₂):	64 mm

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 6 pieza
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.423 kg

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado BV:	9AKK108467A0330
Certificado CCC:	9AKK108467A0341
Declaración de conformidad - CE:	2CSC444001D2701
Certificado IMQ:	9AKK108467A0322

Instalación

Instrucciones y manuales:	No document needed
Tipo de montaje:	DIN-Rail

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica: 2CSC444002B0204

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
ETIM 10:	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
UNSPSC:	39122233
Clase electrónica:	V11.0 : 27142121
Código de clasificación de objetos:	F
Agencia de certificación:	IMQ, BV, CCC, EAC

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
2CSM277333R1801	E 9F10 GG05 Fuse link	E 9F10 GG05	1	pieza
2CSM277113R1801	E 9F10 GG1 Fuse link	E 9F10 GG1	1	pieza
2CSM258723R1801	E 9F10 GG2 Fuse link	E 9F10 GG2	1	pieza
2CSM257543R1801	E 9F10 GG4 Fuse link	E 9F10 GG4	1	pieza
2CSM256363R1801	E 9F10 GG6 Fuse link	E 9F10 GG6	1	pieza
2CSM258633R1801	E 9F10 GG8 Fuse link	E 9F10 GG8	1	pieza
2CSM257453R1801	E 9F10 GG10 Fuse link	E 9F10 GG10	1	pieza
2CSM256273R1801	E 9F10 GG12 Fuse link	E 9F10 GG12	1	pieza
2CSM277543R1801	E 9F10 GG16 Fuse link	E 9F10 GG16	1	pieza
2CSM277323R1801	E 9F10 GG20 Fuse link	E 9F10 GG20	1	pieza
2CSM277103R1801	E 9F10 GG25 Fuse link	E 9F10 GG25	1	pieza
2CSM258713R1801	E 9F10 GG32 Fuse link	E 9F10 GG32	1	pieza
2CSM257473R1801	E 9F10 AM05 Fuse link	E 9F10 AM05	1	pieza
2CSM256293R1801	E 9F10 AM1 Fuse link	E 9F10 AM1	1	pieza
2CSM277563R1801	E 9F10 AM2 Fuse link	E 9F10 AM2	1	pieza
2CSM277343R1801	E 9F10 AM4 Fuse link	E 9F10 AM4	1	pieza
2CSM277123R1801	E 9F10 AM6 Fuse link	E 9F10 AM6	1	pieza
2CSM258733R1801	E 9F10 AM8 Fuse link	E 9F10 AM8	1	pieza
2CSM257553R1801	E 9F10 AM10 Fuse link	E 9F10 AM10	1	pieza
2CSM256373R1801	E 9F10 AM12 Fuse link	E 9F10 AM12	1	pieza
2CSM258643R1801	E 9F10 AM16 Fuse link	E 9F10 AM16	1	pieza
2CSM257463R1801	E 9F10 AM20 Fuse link	E 9F10 AM20	1	pieza
2CSM256283R1801	E 9F10 AM25 Fuse link	E 9F10 AM25	1	pieza
2CSM277553R1801	E 9F10 AM32 Fuse link	E 9F10 AM32	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos modulares de instalación > Protection and Safety Devices > Cylindrical Fuse Holders and Fuse Switch Disconnectors

