



Detalles del producto

SK1-20

SK1-20 Signaling Contact 2 NO



Información General	
Tipo de producto extendido:	SK1-20
Código de producto:	1SAM201903R1002
EAN:	4013614320408
Descripción corta:	SK1-20 Signaling Contact 2 NO
Descripción larga:	El SK1-20 es un bloque de contactos auxiliares de señalización con 2 contactos normalmente abiertos y terminales de tornillo que señala el disparo del arrancador manual de motor. Incorpora un botón naranja sobresaliente que indica visualmente el disparo en el propio dispositivo, requiriendo restablecimiento manual tras un evento de disparo mediante la pulsión de dicho botón. Señaliza el disparo independientemente de si fue causado por cortocircuito, sobrecarga o disparo eléctrico (AA1 o UA1), instalándose en el lateral derecho del arrancador manual de motor. Con dimensiones compactas de 78,5 mm de profundidad, 90 mm de altura y 9 mm de anchura, ofrece un peso neto de 0,035 kg, permitiendo una integración eficiente en instalaciones industriales. Cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, siendo clasificado como equipo pequeño según normativa WEEE.
Display Name:	SK1-20

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido:	2 pieza

Código arancelario: 85365080

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	1SBC100214C0202
Instrucciones y manuales:	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802 2CDC131120M6801 2CDC131081M6801 2CDC131082M6801
Instrucciones y manuales (Parte 3):	1SBC100214C0202
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201

Dimensiones

Ancho del product:	9 mm
Alto del producto:	90 mm
Largo del product:	78.5 mm
Peso del product:	0.035 kg

Técnica

Tensión nominal de operación:	690 V AC 600 V DC Main Circuit 690 V
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	Auxiliary Circuit 6 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	690 V
Número de contactos auxiliares NC:	0
Número de contactos auxiliares NO:	2
Grado de protección:	IP20
Durabilidad eléctrica:	100000 cycle
Durabilidad mecánica:	Nr. Operations 100000 cycle
Tipo de terminal:	Terminales de tornillo
Capacidad de conexión del circuito auxiliar:	Flexible con férula 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Flexible con férula aislada 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Flexible 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Rígido 1/2x 1 ... 1.5 mm ²
Par de apriete:	Auxiliary Circuit 0.8 ... 1.2 N·m
Longitud de pelado del cable:	Circuito auxiliar 8 mm
Destornillador recomendado:	M3 Pozidriv 2
Posición de montaje:	1 ... 6

Técnica UL/CSA

Tensión máxima de funcionamiento UL/CSA:	Main Circuit 600 V AC
Capacidad de conexión Circuito auxiliar UL/CSA:	Flexible 1/2x 16-14 AWG Varado 1/2x 16-14 AWG
Par de apriete UL/CSA:	Auxiliary Circuit 7 in-lb
Clasificación de los contactos UL/CSA:	B600 Q600

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -25 ... +60 °C Almacenamiento -50 ... +80 °C
Resistencia a los golpes según IEC 60068-2-27:	Pulso de 11 ms 25g
Resistencia a las vibraciones según IEC 60068-2-6:	5g 3 ... 150 Hz

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	1SAA963005-4502
Información sobre RoHS:	1SAA963006-4501
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006539
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

A2L Certificate – IEC:	1SAA963000-4601
Certificado ABS:	1SAA963001-0101
Certificado BV:	1SAA963002-0201
Certificado CB:	1SAA963004-2002
Certificado CCC:	2024010305656671
Certificado CQC:	CQC2017010304032778
Certificado cUL:	cUL_E137861
Declaración de conformidad - CCC:	2020980304001252
Declaración de conformidad - CE:	1SAD101100-3410
Declaración de conformidad - UKCA:	1SAD201100-3410
Certificado DNV GL:	1SAA963001-0304
Certificado LR:	1SAA963001-0502 1SAA918001-0501

Certificado RINA:	1SAA963002-0802
Certificado UL:	UL_E137861

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 2 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	25 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	80 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	93 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.08 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	4013614481505
Embalaje Nivel 2 Unidades:	cartón 160 pieza
Embalaje Nivel 2 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 2 Largo:	395 mm
Embalaje Nivel 2 Alto:	210 mm
Embalaje Nivel 2 Peso:	6.15 kg
Nivel de paquete 2 EAN:	4013614523632

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	Q
ETIM 9:	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 10:	EC000041 - Auxiliary contact block
Clase electrónica:	V11.0 : 27371302
UNSPSC:	39121522
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	4743 >> Auxiliary contact block
Número E (Finlandia):	3706021
Número E (Noruega):	4364283
Número E (Suecia):	3112013

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Guardamotores > Guardamotores

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Guardamotores

