




Detalles del producto

PS1-3-0-65

PS1-3-0-65 3-phase busbar for 3 MS116 / MS132, Ie=65A



Información General	
Tipo de producto extendido:	PS1-3-0-65
Código de producto:	1SAM201906R1103
EAN:	4013614400698
Descripción corta:	PS1-3-0-65 3-phase busbar for 3 MS116 / MS132, Ie=65A
Descripción larga:	El PS1-3-0-65 es un peine trifásico diseñado para garantizar una conexión rápida y segura de 3 arrancadores manuales de motor MS132 o MS116 sin contactos auxiliares laterales, ofreciendo una solución rentable con una corriente asignada de 65 A. Este peine de fases presenta unas dimensiones compactas de 131,5 mm de ancho, 32,3 mm de alto y 13 mm de profundidad, con un peso neto de 0,055 kg, permitiendo una instalación eficiente en espacios reducidos. El producto cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, no contiene sustancias REACH superiores al 0,1% en masa, y está clasificado como equipo pequeño según la categoría WEEE para aplicaciones .
Display Name:	PS1-3-0-65

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza

Código arancelario: 85369010

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	1SBC100214C0202
Instrucciones y manuales:	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802
Instrucciones y manuales (Parte 3):	1SBC100214C0202
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201
Diagrama de dimensiones:	1SAM200450F0002

Dimensiones

Ancho del product:	131.5 mm
Alto del producto:	32.3 mm
Largo del product:	13 mm
Peso del product:	0.055 kg

Técnica

Tensión nominal de operación:	690 V AC 250 V DC
Corriente nominal de funcionamiento (I _e):	65 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	6 kV
Número de polos:	9P
Grado de protección:	IP20
Grado de contaminación:	3
Normas:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1

Técnica UL/CSA

Tensión máxima de funcionamiento UL/CSA:	Main Circuit 600 V AC
--	-----------------------

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -25 ... +70 °C Almacenamiento -50 ... +80 °C
-----------------------	--

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	1SAA963005-4502
Información sobre RoHS:	1SAA963006-4501
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006539
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE:	1SAD101100-3411
Declaración de conformidad - UKCA:	1SAD201100-3411
Certificado UL:	E121190-20000619

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 10 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	80 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	181 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	46 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.588 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	4013614488078
Nivel de paquete 2 EAN:	4013614581939

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	W
ETIM 9:	EC000215 - Phase busbar
ETIM 10:	EC000215 - Phase busbar
Clase electrónica:	V11.0 : 27371306
UNSPSC:	39121117
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	4378 >> Phase buss bar
Número E (Finlandia):	3705949
Número E (Noruega):	4364001
Número E (Suecia):	3111676

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Guardamotores > Guardamotores

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Guardamotores

