




Detalles del producto

S1-M3-25

S1-M3-25 3-phase power infeed block Flat, for MS116 / MS132, 25mm², Type E



Información General	
Tipo de producto extendido:	S1-M3-25
Código de producto:	1SAM201907R1103
EAN:	4013614400827
Descripción corta:	S1-M3-25 3-phase power infeed block Flat, for MS116 / MS132, 25mm ² , Type E
Descripción larga:	El S1-M3-25 es un bloque de alimentación trifásico plano diseñado para arrancadores manuales de motor MS116 y MS132, que permite la conexión de cables con secciones de hasta 25 mm ² . Equipado con capacidad para corriente nominal de 65 A, este terminal de alimentación ofrece espaciado de terminales en el lado de línea para MS132, permitiendo su uso en aplicaciones Tipo E y Tipo F. Con dimensiones compactas de 43,8 mm de ancho, 43,95 mm de alto y 32 mm de profundidad, y un peso neto de 0,042 kg, proporciona una solución eficiente para la distribución de potencia en instalaciones industriales, cumpliendo con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863.
Display Name:	S1-M3-25

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85369010

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	1SBC100214C0202
Instrucciones y manuales:	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802
Instrucciones y manuales (Parte 3):	1SBC100214C0202
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201
Diagrama de dimensiones:	1SAM200451F0003

Dimensiones

Ancho del product:	43.8 mm
Alto del producto:	43.95 mm
Largo del product:	32 mm
Peso del product:	0.042 kg

Técnica

Tensión nominal de operación:	690 V AC 250 V DC
Corriente nominal de funcionamiento (I _e):	65 A
Número de polos:	3P
Grado de protección:	IP20
Tipo de terminal:	Terminales de tornillo
Capacidad de conexión del circuito principal:	Flexible con férula 1x 2.5 ... 16 mm ² Flexible con férula aislada 1x 2.5 ... 16 mm ² Flexible 1x 2.5 ... 16 mm ² Rígido 1x 2.5 ... 25 mm ²
Par de apriete:	Main Circuit 2.5 N·m
Longitud de pelado del cable:	Circuito Principal 10 mm
Destornillador recomendado:	M3.5 Pozidriv 2
Normas:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Observaciones:	UL/CSA Type E/F and IEC

Técnica UL/CSA

Tensión máxima de funcionamiento UL/CSA:	Main Circuit 600 V AC
Capacidad de conexión del circuito principal UL/CSA:	Flexible 1x 14-6 AWG Varado 1x 14-4 AWG

Par de apriete UL/CSA: Main Circuit 22 in-lb

Ambiente

Temperatura ambiente: Funcionamiento -25 ... +70 °C
Almacenamiento -50 ... +80 °C

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	1SAA963005-4502
Información sobre RoHS:	1SAA963006-4501
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
SCIP:	188d6d89-c95c-4b8e-bf84-db0b563d63c3 Germany
SCIP simplificado:	010d00b6-b73b-4791-b2d0-ab53d239ef3d Norway 389bb5e0-a9d7-46d1-841d-2dd8b49c40d9 Belgium 48ef4d71-fa3e-4fbd-aad2-b2ac2760b21d Spain 508e377a-97b7-4095-b8ee-92d686364139 Hungary 60fe5074-8c38-4c00-9a1e-5b5547c65851 Denmark 9038e33f-9f7a-477c-b13b-ae0c164f160c Netherlands 96221923-4cac-4fc5-95c3-8d9d9f0e3630 Poland a3e50dec-b5d3-45da-ac10-ec477ada1162 Finland acbb47ab-7de5-4255-830b-dc2877d0333b Germany b7bf31aa-1637-43fc-a4d7-40e85c613e01 Estonia b87f35de-99bd-4d0f-8fe6-8eb592d39f9f France bcf9f259-f352-4c57-9fef-460434734b84 Italy c9bea1da-6892-4a95-be5e-92478c4c7722 Portugal d45793fe-2d81-4d3f-9064-72b316e457b8 Sweden eaec5508-f3a1-4dbd-91a5-23baeb4c2966 Czechia eb221106-1373-42c1-83e5-f9ca2742d60c Bulgaria f40ec149-7216-4d32-9c06-361d72057eff Croatia f42cc957-52bc-4a6e-b642-b404a588e0ec Greece
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006539
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE:	1SAD101100-3411
Declaración de conformidad - UKCA:	1SAD201100-3411
Certificado UL:	E121190-20000619

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 10 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	59 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	245 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	38 mm

Embalaje Nivel 1 Peso:	0.45 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	4013614488207
Nivel de paquete 2 EAN:	4013614582011

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	X
ETIM 9:	EC000275 - Main line branch terminal
ETIM 10:	EC000275 - Main line branch terminal
Clase electrónica:	V11.0 : 27400603
UNSPSC:	39121117
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	4378 >> Phase buss bar
Número E (Finlandia):	3705957
Número E (Suecia):	3112082

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Guardamotores > Guardamotores

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Guardamotores

