


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque de Terminales de Paso - 95 Mm² 232 a Nivel Único 1X1 Terminal a Terminal

NSYTRV952BB

⚠ Discontinuado el: 17/10/2022

⚠ Fuera de servicio el: 17/10/2024

⚠ Discontinuado

Principal

Gama	Linergy
Nombre del Producto	Linergy TR
Tipo de Producto o Componente	Bloque de terminales
Nombre Corto del Dispositivo	TRV
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
tipo de bloque de terminales	Paso
nivel de bornas	1
tipo de montaje	Ajustable en clip
sección transversal nominal	95 mm²
longitud	110 mm
Color	Gris
cantidad por juego	Juego de 10

Complementario

Ancho	40 mm
Altura	56 mm
conexiones - terminales	1 terminal, estado 1 hacia arriba - tipo de cable: M12) 1 terminal, estado 1 hacia abajo - tipo de cable: M12)
number of connections	2
posición de conexión	De lado
número de entrada de medición	0
sección transversal de cable	25...95 mm², sólido 35...95 mm², Flexible sin extremidad de cable
par de apriete	25...30 N.m
longitud de cable pelado para conectar bornas	29 mm
tipo de herramienta	Conexión, estado 1 destornillador Desconexión, estado 1 destornillador
[Ue] tensión asignada de empleo	1000 V acorde a EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus 600 V CSA
corriente nominal (In)	232 A acorde a EN/IEC 60947-7-1 230 A cURus 200 A CSA

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

material	Poliamida 6/6: caja aislante Aleación de cobre: conector y tornillo Aleación de cobre: enlace de conexión Acero al cromo-níquel: resorte
2 en armario	0,01 a 1 MHz acorde a IEC 60250 0,01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4
almohadilla plana	3,7 a 1 MHz
resistividad	10000 MΩ.m acorde a IEC 60093 10000 MΩ.m acorde a VDE 0303-T30
resistencia de superficie	1000 GOhm acorde a IEC 60093 1000 GOhm acorde a VDE 0303-T30
resistencia al desplazamiento	500 CTI (> 400 kV) acorde a IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) acorde a VDE 0303-T30
resistencia a las llamas	V0, grosor 0,8 mm acorde a UL 94
compatibilidad de gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Spacial
Compatibilidad del producto	Armarios Spacial

Entorno

Certificaciones de Producto	cURus EAC GL CSA
fuerza dieléctrica	1000 V acorde a IEC 60243-1
temperatura ambiente de funcionamiento	-40...130 °C acorde a IEC 60216-1 -40...130 °C acorde a VDE 0304-T21

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	3
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Rendimiento del contenido halógeno	Producto con piezas de plástico sin halógeno