

#### Principal

Gama de producto	Bloques de terminales
Tipo de Producto o Componente	Bloque de terminales
Tipo de tecnología	Tecnología de los tornillos
Aplicación específica de producto	Para toma a tierra de protección
Modo de fijación	Enganchable (perfil asimétrico de 35 mm) Enganchable (rail simétrico dentado de 35 mm) Enganchable (carril DIN simétrico de 35 mm)
Sección transversal nominal	4 mm <sup>2</sup>
Longitud	51 mm
Color	Amarillo verdoso
Número de puntos	2
Se vende en cantidades indivisibles	100




#### Complementario

Ancho	6 mm
Altura	53 Mm en perfil asimétrico de 35 mm 56 Mm en rail simétrico dentado de 35 mm 48.5 mm en carril DIN simétrico de 35 mm
Sección transversal de cable	0.5...2.5 Mm <sup>2</sup> , Flexible cable Con terminal 0.5...4 Mm <sup>2</sup> , Flexible cable Sin terminal 0.5...6 mm <sup>2</sup> , sólido cable
Par de apriete	0.5...0.7 N.M, M3 acorde a EN 60999 0.5...0.7 N.m, M3 acorde a IEC 60974-1
[Ue] tensión asignada de empleo	750 V CA acorde a VDE grupo C 800 V acorde a EN/IEC 60947-7-1 900 V DC acorde a VDE grupo C 600 V, AWG 20...AWG 10 CSA 600 V, AWG 22...AWG 10 UL
Corriente nominal (In)	3...32 A acorde a EN/IEC 60947-7-1 35 A acorde a VDE grupo C
Peso del producto	25 g

#### Entorno

2 en armario + 3 conductos	8 kV acorde a EN/IEC 60947-7-1
Certificaciones de Producto	CSA[RETURN]DNV[RETURN]ASEV[RETURN]LR[RETURN]ATEX[RETURN]UL-Aex[RETURN]CSA-Ex[RETURN]GL[RETURN]UL-Ex[RETURN]UL

#### Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme  <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 <a href="#">Declaración RoHS China</a>

#### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------