

Principal

Gama de producto	Bloques de terminales
Tipo de Producto o Componente	Bloque de terminales
Tipo de tecnología	Tecnología de los tornillos
Tipo de bloque de terminales	Paso
Modo de fijación	Enganchable (perfil asimétrico de 35 mm) Enganchable (rail simétrico dentado de 35 mm) Enganchable (carril DIN simétrico de 35 mm)
Sección transversal nominal	6 mm ²
Longitud	46 mm
Color	Gris
Número de puntos	2
Se vende en cantidades indivisibles	100

Complementario

Ancho	8 mm
Altura	58 Mm en perfil asimétrico de 35 mm 61 Mm en rail simétrico dentado de 35 mm 53.5 mm en carril DIN simétrico de 35 mm
Sección transversal de cable	0.5...6 Mm ² , Flexible cable Con o sin terminal 0.5...10 mm ² , sólido cable
Par de apriete	1.2...1.6 N.M, M3.5 acorde a EN 60999 1.2...1.6 N.m, M3.5 acorde a IEC 60974-1
[Ue] tensión asignada de empleo	500 V CA/CC acorde a UTE categoría C 750 V acorde a ATEX Exe II Ex II 2 GD 750 V CA acorde a VDE grupo C 800 V acorde a EN/IEC 60947-7-1 900 V DC acorde a VDE grupo C 600 V, AWG 20...AWG 8 CSA 600 V, AWG 22...AWG 8 UL
Corriente nominal (In)	45 A, AWG 20...AWG 8 CSA[RETURN]50 A, AWG 22...AWG 8 UL[RETURN]3... 41 A acorde a EN/IEC 60947-7-1[RETURN]35...38 A acorde a ATEX Exe II Ex II 2 GD[RETURN]44 A acorde a VDE grupo C
Material	Cobre o latón: enlace de conexión Poliamida 6,6: caja aislante Acero cromado y zinc: conector y tornillo
2 en armario	0.01 a 1 MHz acorde a IEC 60250 0.01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4
Almohadilla plana	3.7 a 1 MHz
Resistividad	Acorde a IEC 60093 Acorde a VDE 0303-T30
Resistencia de superficie	10 GOhm acorde a IEC 60093 10 GOhm acorde a VDE 0303-T30
Resistencia al desplazamiento	500 CTI (> 400 kV) acorde a IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) acorde a VDE 0303-T30
Resistencia a las llamas	V0, grosor 0.8 mm acorde a UL 94
Peso del producto	14.8 g

Entorno

2 en armario + 3 conductos	8 kV acorde a EN/IEC 60947-7-1
Certificaciones de Producto	GL[RETURN]DNV[RETURN]UL-Aex[RETURN]ATEX[RETURN]UL[RETURN]VDE[RETURN]LR[RETURN]CSA[RETURN]CSA-Ex[RETURN]ASEV[RETURN]UL-Ex
Fuerza dieléctrica	80 KV acorde a IEC 60243-1 80 kV acorde a VDE 0303-T21
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...130 °C acorde a IEC 60216-1 -40...130 °C acorde a VDE 0304-T21

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
-------------------	---

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------