

Principal

Gama de producto	Bloques de terminales
Tipo de producto o componente	Bloque de terminales
Tipo de tecnología	Tecnología de los resortes
Tipo de bloque de terminales	Paso
Modo de fijación	Clip-on (raíl simétrico dentado de 35 mm) Clip-on (carril DIN simétrico de 35 mm)
Sección transversal nominal	6 mm ²
Longitud	66 mm
Color	Gris
Número de puntos	2
Se vende en cantidades indivisibles	50

Complementario

Ancho	8 mm
Altura	44,5 Mm en carril DIN simétrico de 35 mm 52,05 mm en raíl simétrico dentado de 35 mm
Sección transversal de cable	0,2...6 Mm ² , flexible cable con o sin terminal 0,2...10 mm ² , sólido cable
[Ue] Tensión nominal de empleo	800 V acorde a EN/IEC 60947-7-1 800 V acorde a VDE grupo C 600 V, AWG 24...AWG 8 CSA 600 V, AWG 24...AWG 8 UL
[In] Corriente nominal	3...41 A acorde a EN/IEC 60947-7-1 41 A acorde a VDE grupo C 41 A, AWG 24...AWG 8 CSA 50 A, AWG 24...AWG 8 UL
Material	Cobre o latón: enlace de conexión Poliamida 6,6: caja aislante Acero cromado y zinc: conector y tornillo
2 en armario	0,01 a 1 MHz acorde a IEC 60250 0,01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4
Almohadilla plana	3,7 a 1 MHz
Resistividad	Acorde a IEC 60093 Acorde a VDE 0303-T30
Resistencia de superficie	10 GΩ acorde a IEC 60093 10 GΩ acorde a VDE 0303-T30
Resistencia al desplazamiento	500 CTI (> 400 kB) acorde a VDE 0303-T30 501 CTI (> 400 kB) acorde a IEC 60093
Resistencia a las llamas	V0, grosor 0,8 mm acorde a UL 94
Peso del producto	15,8 g

Entorno

2 en armario + 3 conductos	8 kV acorde a EN/IEC 60947-7-1
Certificaciones de producto	UL[RETURN]ATEX[RETURN]CSA[RETURN]VDE
Fuerza dieléctrica	80 kV acorde a IEC 60243-1 80 kV acorde a VDE 0303-T21
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...130 °C acorde a IEC 60216-1 -40...130 °C acorde a VDE 0304-T21

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------