

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor de seguridad, uso pesado, sin fusibles, ventana de visualización, NEMA 4X, 600 V, 30 A, 3 polos, terminales de conexión a tierra

VHU361DSGL

Principal

Product	Single Throw Safety Switch ((*))
Duty Rating	Heavy duty ((*))
aplicación del dispositivo	Aplicación pesada
Disconnect Type	Non-fusible disconnect ((*))
Factory Installed Neutral	Field installed kit available
Number of Poles	3
Current Rating	30 A
Voltage Rating	600 V CA/CC
Enclosure Rating	NEMA 4X stainless steel 304
poder de corte	5 hp at 240 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors 10 hp at 240 V CA 50/60 Hz for 3 fases motors 7.5 hp at 480 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors 20 hp at 480 V CA 50/60 Hz for 3 fases motors 10 hp at 600 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors 30 hp at 600 V CA 50/60 Hz for 3 fases motors 5 hp at 250 V DC 15 hp at 600 V DC

Opcionales

Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs ((*))
configuración de cableado	3-hilos
Wire Size	AWG 12...AWG 6 aluminio AWG 14...AWG 6 cobre
par de apriete	5.08 N.m 13.3 mm² AWG 6 4.5 N.m 8.367 mm² AWG 8 4.0 N.m 2.06...5.261 mm² AWG 14...AWG 10
profundidad	136.754 mm
anchura	183.39 mm
altura	379.22 mm
peso del producto	6 kg
Grounding Kit	Instalación de fábrica
Service Entrance	Suitable service entrance for USA Suitable service entrance for Mexico

Ambiente

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certifications	Archivo listado UL E2875
normas	UL98 CSA C22.2 No 4 NOM-003-SCFI-2000

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14.3 cm
Paquete 1 Ancho	23.4 cm
Paquete 1 Longitud	44.5 cm
Paquete 1 Peso	6.073 kg

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huell ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	54
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Conforme
China RoHS Regulation	Declaración RoHS China

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No