

Hoja de datos del producto

Características

TVS4IMA120

Juego De Ensamblos Oem Surgelogic 120Ka
480Y 277Vac 3 Fases 4 Hilos Tipo Spd 2

Principal

Product	Dispositivo de protección contra sobretensiones
Range	Surgelogic
Device Short Name	IMA

Complementario

Voltage Rating	480Y/277 V CA
MCOV	320 V
SCCR	200 kA
Surge Current	120 kA por fase
Nominal Discharge Current	20 kA
Number of Phases	3 fases
Wiring Configuration	4 hilos
Connection	Terminales AWG 12 ... AWG 2 aluminio / cobre 4 N.m
Provided Equipment	Alarm habilitar / deshabilitar interruptor Diagnostic display Backplane Cables
Height	155,7 mm
Width	250,4 mm
Depth	92,7 mm

Entorno

Enclosure Rating	NEMA 2
Standards	UL 1449:ed. 4 CSA C22.2 No 8:1986 UL 96A:ed. 12 UL 1283 IEC 61643-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	19,558 cm
Paquete 1 Ancho	23,622 cm
Paquete 1 Longitud	31,242 cm
Paquete 1 Peso	3,81 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuado y completar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------
