

Principal

Gama	PowerLogic
Tipo de Producto o Componente	Transformador de corriente
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de medición

Complementario

Rango de compatibilidad	Powerlogic (PowerLogic PM3000) contador de potencia Powerlogic (PowerLogic PM5000) contador de potencia Powerlogic (PowerLogic PM8000) contador de potencia Powerlogic (PowerLogic ION7400) contador de potencia Powerlogic CM4000T monitor de circuito Acti 9 (Acti 9 iEM3000) medidor de energía
Tipo de transformador de corri	Núcleo dividido
Corriente de funcionamiento primario	200 A
Corriente del secundario	5 A
Tipo de red	CA
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Porcentaje de transformador de	200/5
Carga	2,5 VA
Conexión eléctrica	1,8 m AWG 19 cables salientes
Aislamiento	Aislamiento básico a 600 V CA Aislación reforzada a 300 V CA
Precisión de medida	1 % Escala completa
Ubicación de Montaje	Solamente para uso en interiores
Anchura	Interno: 32 mm Externo: 121 mm
Profundidad	29 mm
Alto	Interno: 38 mm Externo: 107 mm

Entorno

Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Categoría de instalación	III
Grado de contaminación	2
Temperatura ambiente	-15...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Altitud máxima de funcionamiento	<= 3000 m
Normas	UL 1015 IEC 61010-1 UL 61010-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,8 cm
Paquete 1 Ancho	9,8 cm
Paquete 1 Longitud	12,1 cm
Paquete 1 Peso	0,802 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
REACH free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------