

Principal

Gama	PowerLogic
Tipo de Producto o Componente	Transformador de corriente
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de medida

Complementario

Compatibilidad de gama	Powerlogic PowerLogic PM3000 central de medida Powerlogic PowerLogic PM5001 central de medida Powerlogic PowerLogic PM8000 central de medida Powerlogic PowerLogic ION7400 central de medida Powerlogic CM4000T monitoreo de circuito Acti 9 Acti 9 iEM3000 medidor de energía
Tipo de transformador de corriente	Split core
Corriente de funcionamiento primario	600 A
Corriente del secundario	5 A
Tipo de red	CA
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Relación de transformación del trafo	600/5
Carga	5 VA
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1.8 m AWG 21 cables salientes
Aislamiento	Basic insulation ((*)) en 600 V CA Reinforced insulation ((*)) en 300 V CA
Precisión de medida	0.01 escala completa
Ubicación de Montaje	Sólo para uso interior
Anchura	Interno: 62 mm Externo: 150 mm
Profundidad	29 mm
Altura	Interno: 73 mm Externo: 141 mm

Entorno

Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Categoría de instalación	III
Grado de contaminación	2
Temperatura ambiente de funcionamiento	-15...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Altitud máxima de funcionamiento	<= 3000 m
Normas	UL 1015 IEC 61010-1 UL 61010-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2.5 cm
Paquete 1 Ancho	13.3 cm
Paquete 1 Longitud	14.9 cm
Paquete 1 Peso	545.45 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
REACH free of SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Sí
Mercury free	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RoHS exemption information	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------