

Hoja de datos del producto

Características

3090SCCT124

Square D - PowerLogic 3090 SCCT - split core
CT - 1200/5 A - size 4 - 22.5 VA



Principal

Gama	PowerLogic
Tipo de producto o componente	Transformador de corriente
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de medida

Complementario

Compatibilidad de gama	PowerLogic PM3000 power meter PowerLogic PM5000 power meter PowerLogic PM8000 power meter PowerLogic ION7400 power meter CM4000T circuit monitor Acti 9 iEM3000 energy meter
Tipo de transformador de corriente	Split core
Corriente de funcionamiento primario	1200 A
Corriente del secundario	5 A
Tipo de red	CA
Frecuencia de red	50/60 Hz
Relación de transformación del trafo	1200/5
Potência secundária	22,5 VA
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1.8 m AWG 18 flying leads
Aislamiento	Basic insulation at 600 V AC Reinforced insulation at 300 V AC
Precisión de medida	1 % full scale
Ubicación de montaje	Indoor use only
Anchura	Interno, estado 1 62 mm Externo, estado 1 150 mm
Profundidad	29 mm
Altura	140 Mm internal: 207 mm external:

Entorno

Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Categoría de instalación	III
Grado de contaminación	2
Temperatura ambiente de funcionamiento	-15...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Altitud máxima de funcionamiento	<= 3000 m
Normas	UL 1015 IEC 61010-1 UL 61010-1

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.