



Principal

Producto	Single Throw Safety Switch ((*))
Capacidad	Tarea pesada
Aplicación del Dispositivo	Aplicación pesada
Tipo de desconexión	Non-fusible disconnect ((*))
Neutro instalado en fábrica	Ninguno
Número de Fases de La Red	3 fases
Número de polos	3
Corriente nominal	60 A
Tensión nominal	600 V CA/CC
Capacidad de la caja	NEMA 4X fiberglass reinforced polyester
Poder de corte	50 Hp at 480 V Ac 50...60 Hz for 3 fases motors 60 Hp at 600 V Ac 50...60 Hz for 3 fases motors 30 hp at 600 V CC

Complementos

Tipo de montaje	Superficie
Conexión eléctrica	Terminales
Configuración de Cableado	3-hilos
Tamaño del cable	AWG 14...AWG 3 cobre AWG 12...AWG 3 aluminio
Par de apriete	5,6 N.M(AWG 3) 5,08 N.M(AWG 6...AWG 4) 4,5 N.M para 8,367 mm²(AWG 8) 5,6 N.m para 2,06...5,261 mm²(AWG 14...AWG 10)
Profundidad	223,5 mm
Ancho	279,4 mm
Altura	419,1 mm
Peso Del Producto	9,98 kg

Ambiente

Certificaciones	Ficha UL E2876
-----------------	----------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	53,848 cm
Paquete 1 Ancho	49,53 cm
Paquete 1 Longitud	62,23 cm
Paquete 1 Peso	9,262 kg

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------