



Estado de Vida del Producto:

COMERCIALIZADO

HOY
JUL 20, 2020

Fin de comercialización
DIC 31, 2022



Principal

Gama de producto	Plataforma automática Modicon Quantum
Tipo de producto o componente	Módulo da fonte de alimentação
Tipo fuente de alimentación	Acumulável ou autônomo

Complementario

Tensión de entrada	115 V (93...132 V) AC 47...63 Hz 230 V (170...276 V) AC
Corriente de entrada	1300 MA at 115 V 750 mA at 230 V
Corriente de entrada	19 A 230 V 38 A 115 V
Potencia nominal en VA	130 VA
Fusible asociado	2 A, slow-blow
Distorsión armónica	<= 10% do valor de rms fundamental
Tensión de salida	5.1 V DC
Corriente de salida fuente de alimentación	11 A 60 °C standalone 20 A 60 °C summable
Protección contra sobreintensidad	Interno
Protección contra sobrecargas	Interno
Disipación de potencia	6 + (1,5 x Iout) onde Iout é em A
Salida de alarma	1 NC 6 A 220 V power supply fault
Señalizaciones en local	1 LED (green)power (PWR OK):
Marcado	CE
Formato de módulo	Estándar
Peso del producto	0,65 kg

Entorno

Normas	UL 508 CSA C22.2 No 142
Certificaciones de producto	CUL
Resistencia a descargas electrostáticas	4 KV contact conforming to IEC 801-2 8 kV on air conforming to IEC 801-2
Resistencia a los campos electromagnéticos	10 V/m 80...2000 MHz conforming to IEC 801-3
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Humedad relativa	95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	<= 5000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Peso del paquete 1	786 g
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 ancho	16,3 cm
Paquete 1 Longitud	31,9 cm
Tipo de unidad del paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	7
Peso del paquete 2	6,125 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Ancho del paquete 2	30 cm
Longitud del paquete 2	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------