

Principal

Aplicación del Dispositivo	Control de acceso
País objetivo	Norte América
Ancho	241,3 mm
Tipo de montaje	Montado en la pared
Potencia máxima de consumo en W [Vatios]	50 W
Consumo máximo de energía en VA	90 VA
Grado de Protección IP	IP10
Tensión de entrada	0...5.115 V CC for universal input
Humedad relativa	10...90 % RH, sin condensación
Tipo de memoria	32 MB parpadeo 128 MB RAM
Soporte del puerto de comunicación	Ethernet 10/100BASE RS485 RS485 programmable port
Número de entradas	12 universal input 8 card reader
Número de salidas	4 digital lock output
Alto	209,6 mm
Fondo	57,2 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	27,6 cm
Paquete 1 Ancho	27,6 cm
Paquete 1 Longitud	13,6 cm
Paquete 1 Peso	1,56 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------