

Hoja de características del producto

Especificaciones



SpaceLogic Server Automation Server Premium 3.x

SXWASPXXX10001

Principal

Tipo De Producto O Componente	Controller ((*))
Servicio De Comunicación	Gestión de red SNMP Notificación de correo electrónico SMTPS e-mail notification Cliente Modbus TCP Servidor Modbus TCP
Resistencia A Las Llamas	UL94V0-5VB
Consumo De Corriente	400 mA
Certificaciones De Producto	BTL CE cULus FCC parte 15 clase B ICES-003
Ancho	90 mm
Nombre Abreviado Del Equipo	ÁSPID
Peso Del Producto	321 g
Altura	114 mm
Profundidad	64 mm
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...50 °C
Grado De Protección Ip	IP20
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...70 °C
Normas	UL 94 UL 916 FCC CFR 47 part 15
Tipo De Memoria	512 MB RAM 4 GB parpadeo
Marca Del Producto	Schneider Electric
Gama	EcoStruxure Building Operation

Complementario

Material	ABS/PC
Montaje De Producto	En base Carril DIN
Servicios Web	TLS 1.0 ServidorHTTP Secuencias de comandos programables: resúmenes de alarmas, gestión de informes
Capacidad Limite De E/S Do Processor	464 I/O, 29 modules

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Compatibilidad De Gama	EcoStruxure Connected Room solution TB-ASP-W1 bloque de terminales EcoStruxure Connected Room solution TB-AS-W1 bloque de terminales
Nombre Del Procesador	Spear 320s
Communication Port Protocol	BACnet Modbus TCP master RS485 Modbus TCP slave RS485 HTTPS RJ45 HTTP RJ45 LON TP/FT-10
Tipo De Conexión Integrada	USB 2.0 tipo A USB tipo mini-B

Entorno

Humedad Relativa	0...95 %
------------------	----------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,7 cm
Paquete 1 Ancho	5,7 cm
Paquete 1 Longitud	9,1 cm
Paquete 1 Peso	271,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	10,513 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	
✓ Producto Con Contenido Plástico Y Cables Sin Halógenos	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil