



Principal

Tiempo de copia	7 days
Anchura	153 mm
Tipo de montaje	Directo Montado en panel
Consumo de potencia en W	9 W
Consumo de potencia en VA	17 VA
Tipo de producto o componente	Módulo I/O
Nombre corto del dispositivo	IP-IO-UIO5DOFA4
Altura	110 mm
Model	IP-IO-UIO5DOFA4
Frecuencia de red	50 Hz 60 Hz
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C
Tipo de entrada/salida	5 universal I/O
Número de puertos serie	2 RJ45 1 USB tipo A hembra 1 USB device port Mini-B
Humedad relativa	0...95 % RH, sin condensación (se recuperará de la saturación)
Número de salidas	3 form A relay output 1 form A relay output 3
Tipo de memoria	32 MB parpadeo 128 MB RAM
Communication port support	Ethernet 10/100BASE-TX
[Us] tensión de alimentación nominal	24 V CA +/- 20% 24...30 V CC 21...33 V CC
Communication port protocol	BACnet IP ((*))

Opcionales

Normas	CAN/CSA C22.2 No. 24
--------	----------------------

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7.0 cm
Paquete 1 Ancho	12.4 cm
Paquete 1 Longitud	16.3 cm
Paquete 1 Peso	417.0 g

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.