



Principal

Gama de producto	Plataforma automática Modicon Quantum
Tipo de Producto o Componente	Interfaz DIO

Complementario

Número de puertos serie	1 único
Tensión de alimentación	115/230 V CA
Límites tensión alimentación	85...276 V
Frecuencia de alimentación	47...63 Hz
Corriente máxima de suministro	0,2 A 115 V 0,4 A 230 V
Corriente de entrada	10 A 115 V 20 A 230 V
Potencia nominal en VA	50 VA
Capacidad de fusible asociado	1,5 A
Tensión de salida	5.1 V
Corriente de salida nominal	3 A
Minimum load current	0 A
Protección contra cortocircuito	Con
Protección contra sobreintensidad	Con
Palabras de E/S	30 E/32 S
Planos post típicos	16 posiciones 6 posiciones 3 posiciones 2 posiciones 4 posiciones 10 posiciones
Inicio de diagnóstico	Dirección RAM Suma de comprobación RAM
Tiempo de ejecución de diagnós	Dirección RAM RAM Suma de comprobación
Disipación de potencia en W	11 W
Conexiones - terminales	Bornero, 7 polos
Formato de módulo	Estándar

Entorno

Resistencia a descargas electroestáticas	4 kV Contacto conforme a IEC 801-2 8 kV en aire conforme a IEC 801-2
Resistencia a campos electromagnéticos	10 V/m 80...2000 MHz conforme a IEC 801-3
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Humedad relativa	95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	<= 5000 m
Tratamiento de Protección	TC
Estándares	UL 508
Certificaciones de Producto	GOST[RETURN]C-Tick[RETURN]UL[RETURN]DNV[RETURN]CSA Clase 1 División 2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,800 cm
Paquete 1 Ancho	16,400 cm
Paquete 1 Longitud	31,800 cm
Paquete 1 Peso	708,000 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
REACH free of SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Mercury free	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RoHS exemption information	Sí
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------