

Hoja de datos del producto HMIG5U2

Características



Principal

Gama de producto	Harmony GTU
Tipo de producto o componente	Unidad base
Nombre corto del dispositivo	Open Box ((*))
Sistema operativo	Windows Embedded 7 ((*))
Software package ((*))	Internet Explorer Cliente web de Vijeo Citect Vijeo Designer run time ((*)) .NET framework 4.0 ((*)) Adobe PDF reader ((*)) Multimedia player ((*)) Office reader VNC client/server ((*))

Complementario

Compatibilidad de gama	Harmony GTU
Nombre del procesador	Intel X86 ((*))
Mantenido Ti24	32 GB CFast card
Puerto Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ((*))
Descripción de memoria	512 kB NVRAM backup memory ((*)) 2 GB RAM interno
Tipo de refrigeración	Conven natural
Tipo de conexión integrada	Ethernet TCP/IP con capacidad de sujeción: 2 RJ45 Enlace serie COM1 RJ45 RS485, veloc transmisión: 110...115200 bit/s ((*)) Enlace serie COM2 SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, veloc transmisión: 110...115200 bit/s ((*)) Auxiliary port ((*)) bloco terminal Expansion unit ((*)) fieldbus card ((*)) USB 2.0 port mini B USB DVI-D video port ((*)) DVI-D ((*)) Micrófono mini-jack USB 2.0 port con capacidad de sujeción: 3 USB tipo A
Protocolo del puerto de comunicación	Modbus Modbus TCP/IP Uni-Telway
[Us] tensión de alimentación asignada	12...24 V CC alimentación
Profundidad	45 mm
Altura	131 mm
Anchura	188 mm
Peso del producto	0,9 kg
Número de ranuras disponibles para la expansión	1 ranura(s) para fieldbus card

Entorno

Normas	CSA C22.2 No 142 ANSI/ISA 12-12-02 UL 508 Class I division 2 ((*)) CSA C22.2 No 214 IEC 61132-3
Certificaciones de producto	CE CULus ATEX IEC-Ex RCM GL KC CUL EAC ABS BV CCS DNV LR RINA
Grado de contaminación	2 acorde a EN 61131-2 Ed.4
Compatibilidad electromagnética	Prueba de inmunidad ante descarga electrostática acorde a EN/IEC 61000-4-2 nivel 3
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C
Humedad relativa	10...90 % non-condensing
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Altitud máxima de funcionamiento	2000
Resistencia a las vibraciones	3.5 mm constant amplitude ((*)) (estado 1) 5...9 Hz) acorde a EN/IEC 61131-2 9.8 m/s² (estado 1) 9...150 Hz) acorde a EN/IEC 61131-2

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Hoja de datos del producto HMIG5U2

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

Dimensiones exteriores

