

Hoja de datos del producto

Características

RE7RB13MW

HARMONY Tempo AI Reposo 24-240Vca/Vcc 2Rel

Principal

Gama de producto	Zelio Time
Tipo de Producto o Componente	Relé temporizador industrial
Tipo y composición de contactos	2 C/O
Nombre del componente	RE7
Tipo de tiempo de retraso	K
Rango de retardo de tiempo	0.05 s...10 min

Complementario

Tipo de salida digital	Relé
Material de contactos	Plata contactos bañados en oro
Dimensión de paso de anchura	22,5 mm
[Us] tensión de alimentación nominal	24 ... 240 V c.a./c.c. 50/60 Hz
Rango de tensiones	0,85...1,1 Us
Conexiones - terminales	Termin. tornillo, 2 x 1.5 mm ² flexible con extr. cable Termin. tornillo, 2 x 2.5 mm ² flexible sin extremo de cable
Par de apriete	0,6...1,1 N.m
Precisión ajuste de temporización	+/- 10 % de escala completa
Precisión de repetición	+/-0.2 %
Variación de temperatura	< 0,07 %/°C
Variación de tensión	< 0,2 %/V
Duración de impulso mínima	1 s
Tiempo de rearme	50 ms
Tensión de conmutación máxima	250 V CA/CC
Endurancia mecánica	20000000 Ciclos
[Ith] Intensidad térmica convencional	5 A
Intensidad asignada de empleo (Ie)	2 A DC-13 24 V a 70 °C conforme a IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660 0,1 A DC-13 250 V a 70 °C conforme a IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660 0,2 A DC-13 115 V a 70 °C conforme a IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660 3 A AC-15 a 70 °C conforme a IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660
Capacidad mínima de conmutación	10 mA a 12 V
Característica potenciómetro	Lineal 47 kOhm (+/- 20 %), 0,2 W, longitud de cable <25 m Z1Z2 terminal(es)
Marcado	CE
Categoría de sobretensión	III conforme a IEC 60664-1
Tensión asignada de aislamiento	250 V entre circuito de contactos y entradas de control IEC certificado 250 V entre circuito de contacto y alimentación IEC certificado 300 V entre circuito de contactos y entradas de control CSA certificado 300 V entre circuito de contacto y alimentación CSA certificado
Valor de desconexión de suministro	> 0.1 Uc
Posición de funcionamiento	Cualquier posición sin reducción de la potencia nominal
Resistencia a sobretensiones	2 kV conforme a IEC 61000-4-5 nivel 3
Consumo	2 VA a 24 V 6 VA a 240 V 2,5 VA a 48 V 3,2 VA a 110 V

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuado y completar, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias son responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Consumo de energía en W	1 W a 48 V 2 W a 24 V 2 W a 240 V 3,2 W a 110 V
Pico de corriente	0,001 kA para 30 s en excitación
Descripción del terminal	(15-16-18)OC_OFF (25-26-28)OC_OFF (Z1)UNUSED (Z2)UNUSED (A1-A2)CO
Altura	78 mm
Ancho	22,5 mm
Profundidad	80 mm
Peso del producto	0,15 kg

Entorno

Inmunidad a microcortes	3 ms
Estándares	EN/IEC 61812-1
Certificaciones de Producto	GL[RETURN]CSA[RETURN]JUL
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...60 °C
Humedad relativa	15...85 % 3K3 conforme a IEC 60721-3-3
Resistencia a las vibraciones	0,35 mm (f= 10...55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia a los golpes	15 gn para 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Grado de protección IP	IP20 (terminales) IP50 (envolvente)
Grado de contaminación	3 conforme a IEC 60664-1
Tensión dieléctrica	2,5 kV
Onda de choque no disipada	4,8 kV
Resistencia a descargas electroestáticas	6 KV en contacto conforme a IEC 61000-4-2 nivel 3 8 KV en aire conforme a IEC 61000-4-2 nivel 3
Resistencia a campos electromagnéticos	10 V/m conforme a IEC 61000-4-3 nivel 3
Resistencia a transitorios rápidos	2 kV conforme a IEC 61000-4-4 nivel 3
Perturbación radiada/conducida	CISPR22 - clase A CISPR11, grupo 1, clase A

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------