

Hoja de características del producto TRV00121

Pantalla FDM 121 (96x96mm)

Características



Principal

Nombre corto del dispositivo	FDM121
Tipo de producto o componente	Módulo de visualización
Accesorio / categoría de parte separada	Pantalla y accesorios de señalización
Compatibilidad de gama	Compact NSX Masterpact NT Masterpact NW Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200 PowerPact H PowerPact J PowerPact L PowerPact Multistandard PowerPact P PowerPact R
Tipo de oferta	C4 C5
Nombre del producto	Enerlin'X FDM
Función del módulo	Control remoto Datos de la red Medición Alarma de visualización

Complementario

Tipo de control	Mando a distancia
Tipo de montaje	Montaje empotrado
Soporte de montaje	Montaje en superficie con kit
Tipo de pantalla	Pantalla LCD con retroiluminación
Resolución de la pantalla	128 x 128
Ángulo horizontal x vertical	60 x 30°
[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V CC - 20...10 %
Consumo de corriente	21 mA
Normas	CE CSA UL
Altura	96 mm

Anchura	96 mm
Profundidad	30 mm
Categoría de accesorio/componente	Repuesto para Compact NS630b...1600 Repuesto para Compact NS1600b...3200

Entorno

Grado de protección IP	IP54
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------