

# Hoja de datos del producto

## Características

# XB5PRJ45

Panel mounted RJ45 port, Harmony XB5,  
plastic, 22mm, for ethernet interface, RJ45 jack

### Principal

Gama de producto	Harmony XB5
Tipo de Producto o Componente	Puerto RJ45 montado en panel
Nombre Corto del Dispositivo	XB5P

### Complementario

Se vende en cantidades indivisibles	1
Diámetro de montaje	22 mm
Grosor	6 Mm Sin cubierta de protección 1.5...5 Mm Con cubierta de protección plástico 1.5...5 Mm Con cubierta de protección Plástico rígido 1.5...2.5 mm Con cubierta de protección Metal
Material del bisel	Plástico
Material del anillo de fijación	Plástico
Tipo de conexión integrada	RJ45 Ethernet 10 Gbit/s
Minimum number of matings	750 Ciclos
Grado de protección IP	IP20 frontal: conforming to IEC 60529 IP20 negro: conforming to IEC 60529
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Par de apriete	1.5 N.m
Resistencia a las vibraciones	5 gn (f = 10...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Normas	IEC 60603-7
Certificaciones de Producto	Registrado por UL[RETURN]CSA
Altura	28 mm
Ancho	28 mm
Profundidad	36 mm
Peso del producto	0.0266 kg

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.600 cm
Paquete 1 Ancho	8.100 cm
Paquete 1 Longitud	8.300 cm
Paquete 1 Peso	26.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	2.850 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
REACH free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------