

Dongle-WLAN-FE Inteligente



Inteligente

Comunicación WLAN y Fast Ethernet (FE)
Sistema de monitoreo de terceros
compatible¹



Simple

Plug & Play Soporta
Max. 10 dispositivos



Confiable

IP65
Soporta reconexión
automática

Especificaciones técnicas		SDongleA-05
General		
Máx. Dispositivos soportados		10
Máx. Inversores soportados		10
Interfaz de conexión		USB
Interfaz Ethernet		10/100M Ethernet
Instalación		Plug-and-play
Indicador		Indicador LED
Dimensiones (L x A x F)		146 x 48 x 33 mm (5.1 x 1.9 x 1.3 inch)
Peso		90 g (0.2 lb.)
Grado de protección		IP65
Consumo de energía (típico)		2.5 W
Modo de operación		STA
Algoritmo de cifrado	Mecanismo de encriptación: WPA/WPA2 Cifrado: TKIP/CCMP/AES	
Parámetro inalámbrico		
Estándares y frecuencias compatibles	802.11b/g/n (2.412G—2.484G)	
Ambiente		
Rango de temperatura de funcionamiento	-30 °C a +65 °C (-22 °F a 149 °F)	
Rango de humedad relativa	5 - 95% RH	
Rango de temperatura de almacenamiento	-40°C a +70°C (-40 °F a 158 °F)	
Máx. altitud de funcionamiento	4,000 m (13,123 ft.)	
Cumplimiento de normas (más información disponible previa solicitud)		
Certificados	SRRC, CE, RCM	
Inversores compatibles		
Modelo de inversor maestro compatible	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0	

1: El sistema de gestión de terceros debe emparejar el protocolo de comunicación con el Smart Dongle de Huawei.