

Hoja de características del producto

Características

VW3A3616

Tarjeta de comunicaciones Ethernet tcp/IP



Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de producto o componente	Módulo de comunicación

Complementario

Compatibilidad de gama	Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Lexium 32
Compatibilidad del producto	Lexium 32
Protocolo del puerto de comunicación	Modbus TCP Ethernet/IP
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector RJ45, Ethernet/IP 1 conector RJ45, Modbus TCP
Velocidad de transmisión	10/100 Mbps
Direccionamiento	Manual de direccionamiento IP, BOOTP o DHCP
Modo intercambio	Half duplex y full duplex
Servicio de comunicación	Hasta 8 conexiones (incluye conexiones de Modbus TCP / Ethernet IP) para Ethernet IP/Modbus TCP FDR Agent para Ethernet IP/Modbus TCP Leer registros de mantenimiento (03), 63 palabras máx, para Modbus TCP Leer registros de entrada (04), 63 palabras máx, para Modbus TCP Regis, únic, escr, (06) para Modbus TCP Escribir varios registros (16), 63 palabras máx, para Modbus TCP Registradores múltiples de lectura/escritura (23) para Modbus TCP Identificación de dispositivo de lectura (43) para Modbus TCP Diagnóstico (08) para Modbus TCP I/O scanner : read/write, 6 words máximo para Modbus TCP Supervisión de comunicación para Modbus TCP Agente SNMP para Ethernet IP Maestro/Eslavo ODVA AC perfil y CiA 402 perfil para Ethernet IP Fixed communication monitoring adjusted by Ethernet IP scanner adaptor (Master) para Ethernet IP
Servidor web	Servidor HTTP integrado
Servicios web	Configuración Ethernet/IP Parámetros motor Monitor variador Seguridad Configuración scanner Ethernet/IP Mensaje de estadística Estadísticas Ethernet
Tipo de pantalla	1 LED para MS (Estado de Módulo)

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios.

	1 LED para NS (estado de la red) 1 LED para actividad de puerto Ethernet 1 LED para actividad del puerto Modbus TCP
Peso del producto	0,3 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------