

Hoja de datos del producto NSYDTEF32T

Características



Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys DT
Tipo de producto o componente	USB data logger
Nombre corto del dispositivo	DTTLog
Tipo de medición	Temperatura, rango: - 40...80 °C
Precisión	Temperatura, estado 1 +/- 0.3 °C
Resolución	0.03 °C
Registro de datos	32000 samples

Complementario

Compatibilidad de gama	Thalassa Spacial ClimaSys
Tipo de pantalla	Pantalla LCD
Display setting	Sleep mode ajustable between 30s/60s/120s Sleep mode disable
Información mostrada	Battery level Temperatura en °C
Señalizaciones en local	Indicadores LED
Type of alarme	Temperatura
Tipo de batería	1 batería litio 3 V tamaño: CR2032
Duración de la batería	2 yr - tipo de cable: depending on sampling rate and operating conditions)
Velocidad de muestreo	Mínimo, estado 1 once every second Máximo, estado 1 once every 18 hours Para una durabilidad máxima, estado 1 once every 30 minutes
Tipo de conector	USB
Nombre del software	EffiClima
Función de software	Monitoring and setup data logger
Función disponible	Firmware update by USB
Tipo de control	Magnet key
Tipo de botón de control	Start/stop (*)
Modo de fijación	Soporte enganchable
Ubicación de montaje	Fuera del armario En envolvente Exterior
Altura	111 mm
Anchura	39 mm
Profundidad	26 mm
Peso del producto	45,5 g
Color	Ahumada

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...80 °C
Grado de protección IP	IP67 acorde a IEC 60529
Normas	EN 12830
Certificaciones de producto	CE

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.